

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/access-point-zewnetrzny-tp-link-eap110-outdoor-p-19634.html>

## Access Point zewnętrzny TP-Link EAP110-Outdoor

Cena brutto	<b>279,23 zł</b>
Cena netto	<b>227,02 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>21551</b>
Producent	<b>TP-Link</b>

### Opis produktu

Bezprzewodowy, zewnętrzny punkt dostępowy, pozwalający na komunikację po wi-fi do 300Mb/s dzięki technologii 2x2 MIMO. Urządzenie jest łatwe w montażu na dowolnej ścianie lub słupie. Posiada ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi do 15KV oraz ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi do 6000V. Dzięki funkcji Multi-SSID urządzenie pozwala na stworzenie wielu sieci bezprzewodowych dla różnych użytkowników.

Zaprojektowany z myślą o użytku na zewnątrz budynków

- Prędkość transmisji bezprzewodowej do 300Mb/s z technologią 2x2 MIMO
- System zoptymalizowany pod kątem transmisji na długie dystanse
- Obudowa odporna na warunki środowiskowe
- Obsługa pasywnego PoE
- Oprogramowanie zarządzające Auranet pozwalają na centralne zarządzanie siecią bezprzewodową
- Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej

### Specyfikacja

- CECHY SPRZĘTOWE:
- Porty: 1 port Fast Ethernet (RJ-45) (obsługuje pasywne PoE)
- Przyciski: Reset
- Zasilanie: Pasywne PoE lub zewnętrzny zasilacz 24VDC/0,6A
- Pobór mocy: 6,3 W
- Wymiary (S x G x W): 209 × 95 × 42,6 mm ( 8,2 × 3,7 × 1,7 cala)
- Typ anteny: 2\*5dBi Zewnętrzne, dookólne, wodoodporne
- Montaż: Montaż na ścianie/słupie (dołączony zestaw montażowy)
- Watchdog: Tak
- WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ:

- Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11n/g/b
- Częstotliwość pracy: 2,4GHz
- Prędkość transmisji: 11n - Do 300Mbps(dynamiczna) 11g - Do 54Mbps(dynamiczna) 11b - Do 11Mbps(dynamiczna)
- EIRP: CE -<20dBm FCC - <27dBm
- Funkcje transmisji bezprzewodowej: Multi-SSID [Do 8 SSID] Wyłącznik sieci bezprzewodowej Automatyczny wybór kanału Kontrola mocy transmisji QoS (WMM) Równoważenie pasma Kontrola przepustowości Harmonogram resetowania Harmonogram sieci bezprzewodowej Statystyki sieci bezprzewodowej w oparciu o SSID/AP/klienta
- Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej Kontrola dostępu Filtrowanie adresów MAC Izolacja klientów sieci bezprzewodowej Mapowanie SSID do VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP Obsługa 802.1X Szyfrowanie 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK
- ZARZĄDZANIE:
- Auranet Controller Software: Tak
- Powiadomienia e-mail: Tak
- Wyłącznik diod: Tak
- Kontrola dostępu po adresach MAC: Tak
- SNMP: Tak
- Dziennik systemowy: Tak
- Telnet: Tak
- Zarządzanie przez przeglądarkę: HTTP/HTTPS
- L3 Management: Tak
- Multi-site Management: Tak
- INNE:
- Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
- Zawartość opakowania: EAP110-Zewnętrzny Pasywny adapter PoE Zestaw montażowy Przewód zasilający Wodoodporna gumowa wkładka Wodoodporne anteny
- Instrukcja szybkiej instalacji:
- Wymagania systemowe: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
- Środowisko pracy: Dopuszczalna temperatura pracy: -30°C~65°C (-22°F~149°F) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~95%, niekondensująca