

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/adapter-rj-45-kat5e-22-5x45-kat-mosaic-powercat5e-p-11740.html>

## Adapter RJ-45 kat.5e 22,5x45 kąt mosaic PowerCat5e

Cena brutto	<b>29,54 zł</b>
Cena netto	<b>24,02 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>12579</b>

### Opis produktu

Spełnienie wymagań kategorii 5e. Złącze KATT zapewniające łatwy montaż. Pełna zgodność z systemem Legrand (moduły 22.5 x 45mm oraz 45 x 45 mm). Przesłona zabezpieczająca złącze RJ45 przed kurzem.

#### Parametry elektryczne

Rezystancja:  $\leq 20 \text{ m}\Omega$   
Tolerancja rezystancji:  $\leq 2,5 \text{ m}\Omega$   
Rezystancja izolacji:  $\geq 100 \text{ M}\Omega$

#### Parametry transmisyjne

Insertion Loss[1-100MHz]  $\leq 0.04 \cdot \sqrt{f}$  dB  
NEXT[1-100MHz]  $\geq 43 \cdot 20 \cdot \log(f/100)$  dB  
FEXT[1-100MHz]  $\geq 35.1 \cdot 20 \cdot \log(f/100)$  dB  
RL[1-31,5MHz]  $\geq 30$  dB  
RL[31,5-100 MHz]  $\geq 20 \cdot 20 \cdot \log(f/100)$  dB

#### Parametry mechaniczne

Szerokość [mm]: 22.5  
Wysokość [mm]: 45.0  
Głębokość [mm]: 42.0  
Waga [g]: 12.0

#### Kolor: Biały

#### GNIAZDO

Trwałość:  $> 750$  cykli  
Materiał styków: Stop miedzi  
Powłoka styków:  $1.27 \mu\text{m}$  złota na  $2.50 \mu\text{m}$  niklu  
Siła docisku styków:  $> 100$  g  
Siła rozłączania:  $> 6,8$  kg  
Materiał obudowy: Termoplastyczne tworzywo UL94VO

#### ZŁĄCZE IDC

Trwałość:  $> 200$  cykli  
Materiał styków: Stop miedzi  
Powłoka styków: Matowa powłoka cynowa  
Przyjmuje przewody: 26-22 AWG (druć/linka)