

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/akumulator-zelowy-bezobslugowy-glp-12v-7-2ah-p-22637.html>

## Akumulator żelowy bezobsługowy GLP 12V 7,2Ah

Cena brutto	<b>79,95 zł</b>
Cena netto	<b>65,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>24925</b>

### Opis produktu

Akumulatory bezobsługowe GLOBAL LEADER POWER wykonane są w technologii VRLA (AGM) i przeznaczone do stosowania w mniej wymagających systemach zasilania awaryjnego jak i innych aplikacjach w których akumulator pracuje cyklicznie. Preferowane zastosowania akumulatorów tej serii to zasilanie rezerwowe CO, systemy automatyki oraz jako źródło energii w urządzeniach przenośnych, zasilanie silników i innych urządzeń w trybie pracy cyklicznej. Dla rozładowań 50% do 400 cykli pracy. Projektowana żywotność wynosi 8-10lat dla 20-25°C

### DANE TECHNICZNE:

Pojemność dla 25°C i napięcia odciążenia 10,0V:

- 20h - 7,2Ah
- 5h - 6,3Ah
- 1h - 4,5Ah

Rezystancja wewnętrzna akumulatorów naładowanych: 36,0 mΩ

Pojemność:

- dla 20°C 100%
- dla 0°C 85%
- dla -15°C 65%

Samorozładowanie:

-

3 m-ce 91%

- 

6 m-cy 82%

- 

12 m-cy 64%

Terminal: Fast-on 187 (T1)

Max. prąd ładowania: 2A

Max. prąd rozładowania: 80A (5 sek.)

Ładowanie:

- 

Buforowe 13,50-13,80V

- 

Cykliczne 14,40-15,00V

Temperatury pracy:

- 

Rozładowanie: -20°C ÷ 50°C

- 

Ładowanie: -10°C ÷ 50°C

- 

Przechowywanie: -20°C ÷ 50°C