

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/akumulator-zelowy-bezobslugowy-mwl-12v-20ah-p-19638.html>

Akumulator żelowy bezobsługowy MWL 12V 20Ah

Cena brutto	324,72 zł
Cena netto	264,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21555

Opis produktu

MWL 20-12 12V 20Ah

- Akumulatory MW Power serii MWL są głównie dedykowane do stosowania w systemach zasilania awaryjnego np. UPS, oświetlenie awaryjne, systemy automatyki.
- Akumulatory mogą być też stosowane w aplikacjach, w których akumulatory pracują cyklicznie.
- Dla głębokości rozładowania do 50% posiadają około 400 cykli pracy.
- Projektowana żywotność wynosi 10-12 lat dla 20-25oC

Specyfikacja:

Napięcie nominalne: 12V
Pojemność nominalna: 20Ah

Wymiary:

Długość: 181 mm
Szerokość: 77 mm
Wysokość: 167 mm
Wysokość całkowita: 167 mm
Waga: 6 kg

Charakterystyka:

Pojemność dla 25oC i napięcia odcięcia 10,8V
20h: 20Ah
10h: 16,7Ah
5h: 14,8Ah

Rezystancja wewn. akum. naład: 15 mΩ

Pojemność:

dla 20oC: 100%
dla 0oC: 85%
dla -15oC: 65%

Samorozładowanie:

3 m-ce 91%
6 m-cy 82%
12 m-cy 64%

Terminal: Śruba z góry M5 (T12)

Ładowanie

Buforowe 13,50-13,80V
Cykliczne 14,40-15,00V



Max. prąd ładowania: 6A
Max. prąd rozładowania: 230A(5 sek.)

Temperatury pracy:
Rozładowanie: $-20^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$
Ładowanie: $-20^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$
Przechowywanie: $-20^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$