

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/akumulator-zelowy-bezobslugowy-zs-12v-18ah-p-24630.html>



Akumulator żelowy bezobsługowy ZS 12V 18Ah

Cena brutto	328,62 zł
Cena netto	267,17 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	27253
Producent	Brak

Opis produktu

Seria akumulatorów PROFESSIONAL LINE została specjalnie zaprojektowana do pracy w instalacjach systemów alarmowych, kontroli dostępu, przeciwpożarowych oraz innych, które potrzebują stabilnego i ciągłego podtrzymania zasilania. Nowa linia produkcyjna i systematyczna oraz rzetelna kontrola jakości pozwoliła wydłużyć projektowaną żywotność akumulatorów do 10 lat (w wersjach 65, 90, 120 Ah)

Dla wygody podłączenia zaprojektowaliśmy specjalne redukcje przyłączeniowe, pozwalające na wygodę i oszczędność czasu podczas podłączania akumulatora do konektorów wsuwanych (w wersji 18 Ah)

Akumulatory zostały wykonane w technologii AGM (Absorbent Glass Mat) zapewniającej najlepszą zdolność przyjmowania ładunku oraz dłuższą żywotność. Elektrolit jest całkowicie związany w macie z włókna szklanego, która znajduje się pomiędzy płytami dodatnimi i ujemnymi. Włókno szklane charakteryzuje się wysoką porowatością i chłonnością, które umożliwiają bezpieczną rekombinację gazów (do 99%) powstających podczas ładowania. Bezpieczeństwo zapewniają także jednokierunkowe zawory ciśnieniowe VRLA (Valve Regulated Lead Acid). Dzięki użytym podczas produkcji technologiom akumulatory są w pełni bezobsługowe.

Cechy charakterystyczne:

- Brak ograniczeń w przypadku transportu lotniczego - zgodność z IATA/ICAO przepis specjalny A67
- Zgodność ze standardami UL
- Możliwość instalacji w dowolnej pozycji
- Długa żywotność, możliwość pracy w trybie buforowym lub cyklicznym
- Wyższe napięcie na końcówkach biegunów
- Wydłużona projektowana żywotność akumulatora do 10 lat (w wersjach 65, 90, 120 Ah)
- Niski współczynnik samorozładowania

Seria akumulatorów ZEUS PROFESSIONAL LINE to bezobsługowe urządzenia zaprojektowane specjalnie do stosowania w instalacjach potrzebujących stabilnego i ciągłego podtrzymania zasilania. Idealne do zastosowania w systemach alarmowych, kontroli dostępu, przeciwpożarowych, do wykorzystania w zasilaczach buforowych.

Napięcie	12V
Pojemność??	18 Ah
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	167 x 181 x 77mm
Waga	5,3 kg

Rezystancja wewnętrzna	nie większa niż 16.5mΩ (gdy akumulator jest naładowany)
Maks. prąd naładowania	240 A (5s)
Napięcie ładowania [25°C]	praca buforowa: od 13.38 V do 13.8 V (-20mV/C), praca cykliczna: od 14.4 V do 14.7 V (-30mV/C)
Maks. prąd ładowania	7.2 A