

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/automat-zmierzchowy-azh-hermetyczny-nt-10a-p-11259.html>



## Automat zmierzchowy AZH hermetyczny n/t 10A

Cena brutto	<b>58,43 zł</b>
Cena netto	<b>47,50 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>12035</b>

### Opis produktu

#### Przeznaczenie:

Automat zmierzchowy służy do automatycznego załączania oświetlenia ulic, placów, wystaw, reklam, itp. o zmierzchu i wyłączenia tegoż oświetlenia o świcie.

#### Działanie:

Automat umieścić w miejscu o stałym dostępie naturalnego światła dziennego, które zmianami swej intensywności będzie powodować załączanie i wyłączenie oświetlenia. Pora załączenia oświetlenia może być ustawiona przez użytkownika potencjometrem. Obrót w stronę "księżyc" - załączy później, obrót w stronę "słoneczka" - załączy wcześniej. Automat posiada układ opóźniający załączenie i wyłączenie oświetlenia, niwelując w ten sposób wpływ zakłóceń (np. wyładowań atmosferycznych) na pracę automatu.

#### UWAGA!

W przypadku kontroli działania automatu cały automat szczelnie przykryć, np. pudełkiem tekturowym lub ciemną, grubą tkaniną. Zakrycie tylko "oczka" sondy, np. palcem jest niewystarczające, gdyż natężenie światła słonecznego jest bardzo silne i przenika do fotoelementu przez plastikową obudowę i ludzkie ciało.

#### Dane techniczne:

zasilanie	230V AC
prąd obciążenia	< 10 A
próg zadziałania - regulowany	2÷1000 Lx
próg zadziałania - ustawiony	ok. 7 Lx
histereza	ok. 15 Lx
opóźnienie zadziałania włączenia	1÷15 s
opóźnienie zadziałania wyłączenia	10÷30 s
pobór mocy	0,56 W
przyłącze	OMY 3×0,75 mm <sup>2</sup> ; l=0,8 m
temperatura pracy	-25÷50 °C
wymiary	50×67×26 mm
montaż	dwa wkręty do podłoża
stopień ochrony automatu	IP65

#### UWAGA!

Możliwość specjalnego wykonania automatów zmierzchowych na inne napięcia niż podane w tabeli danych technicznych, np. 12V, 24V, 48V i 110V AC/DC i inne.