

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/autonomiczny-zamek-szafkowy-atlo-krmw-555-p-24846.html>

Autonomiczny zamek szafkowy ATLO-KRMW-555

Cena brutto	165,35 zł
Cena netto	134,43 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	27512
Producent	Brak

Opis produktu

Zewnętrzny, autonomiczny zamek szyfrowy z czytnikiem RFID.

Autonomiczna praca urządzenia umożliwia użytkownikowi:

- Otwarcie za pomocą karty lub PIN-u.
- Zapamiętanie zapisanych kart lub PIN-ów.
- Sygnalizację pozostawionych otwartych drzwi.
- Sygnalizację dźwiękową i optyczną.
- Możliwość otwierania z poziomu aplikacji na smartfony.

Możliwości administratora są następujące:

- Programowanie za pomocą klawiatury.

- Dodanie nowej karty przy użyciu klawiatury.

- Dodanie nowej karty i wprowadzenie PIN-u.

- Zmiana PIN-u użytkownika.

- Skasowanie PIN-u użytkownika.

- Ustawienie czasu zwolnienia blokady.

- Przywrócenie ustawień domyślnych.

- Możliwość otwierania z poziomu aplikacji na smartfony.

UWAGA! Urządzenie może pracować na zewnątrz pomieszczeń, jednak pod zadaszeniem.

Tuya to międzynarodowa platforma automatyki domowej, która pozwala na integrację tysięcy produktów różnych producentów. System może wspierać wszystkie najpopularniejsze protokoły komunikacyjne, takie jak Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth.

Uwaga! Przed dodaniem urządzenia do aplikacji Tuya Smart należy uruchomić procedurę parowania *PIN administratora (fabryczny PIN 999999)#73#. Sterowanie urządzeniem oraz ustawieniami harmonogramu możliwe jest jeśli urządzenie ma dostęp do sieci internet.

Obsługa kart:	Unique EM 125kHz
Zasięg odczytu kart:	max. 3 cm
Praca autonomiczna:	

Wbudowana klawiatura:	
Przycisk dzwonka:	
Komunikacja:	Wiegand 26, Wiegand 34
Wyjście sabotażowe:	
Zasilanie:	12 V DC \pm 10%
Obciążalność styków przekaźnika:	3 A / 12 V
Maksymalny pobór prądu:	<ul style="list-style-type: none"> • 30 mA (tryb czuwania) • 60 mA (praca)
Dostęp z telefonu komórkowego:	<p>Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość otwierania z poziomu aplikacji na smartfony - Moduł Wi-Fi, • Interfejs Wiegand 26 / 34 bit, • 2000 zaindeksowanych użytkowników, • Identyfikacja: Karta i/lub PIN • Możliwość używania kodów bez powiązanych kart • Sterowanie przyciskami dotykowymi • Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia • Wyjście NO/NC • Liczba wyjść przekaźnikowych : 1, • Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych • Obsługa rygli rewersyjnych • Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii ATLO-R (obustronna kontrola przejścia)

	<ul style="list-style-type: none">• Podświetlenie w kolorze niebieskim
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 ... 90 % (bez kondensacji)
Obudowa:	Tworzywo samogasnące ABS
Kolor:	Czarny + Srebrny
Klasa szczelności:	IP68
Wandaloodporna:	
Waga:	0.14 kg
Wymiary:	70 x 115 x 16 mm
Producent / Marka:	ATLO
Gwarancja:	3 lata