

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/bramka-voip-grandstream-gxw4224-p-24835.html>

Bramka VoIP Grandstream GXW4224



Cena brutto	3 459,38 zł
Cena netto	2 812,50 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	27501
Producent	Brak

Opis produktu

#06480 - Wyposażona w 24 porty FXS bramka GXW 4224 umożliwia zbudowanie mieszanego środowiska telefonii analogowej i cyfrowej VoIP. Bramkę cechuje wysoka jakość dźwięku, zaawansowane funkcje telefoniczne i plany połączeń, łatwa konfiguracja oraz wysokie bezpieczeństwo. Seria GXW umożliwia wykorzystanie popularnych funkcji takich jak parkowanie czy zawieszenie rozmowy. Dodatkowa zaleta to złącze 50-pinowe TELCO. Obudowa została odpowiednio zaprojektowana by można było montować bramki w szafie montażowej rack 19" 1U.

Protokoły SIP (RFC3261),

T38

Kodowanie głosu G.711,

G.723,

G.726,

G.729A/B/E,

iLBC

Porty 2x 10/100/1000 Mbps RJ-45,

24x RJ-11 FXS,

1x 50-pin złącze Telco

Liczba linii VoIP 2

Ustawienia jakości dźwięku G.168 (redukcja echa),

dynamiczny bufor jitter

Life Line tak

Obsługa CID Bellcore typ 1 i 2,

ETSI,

BT,

NTT,

DTMF

Obsługa faksów T38 fax grupy 3,

automatyczne przełączanie na kodek G.711 po wykryciu sygnału modemu

Funkcje QoS DiffServ,

ToS,

802.1P/Q

DTMF w paśmie,

poza pasmem,

SIP Info

Provisioning TFTP,

HTTP,

HTTPS

Bezpieczeństwo SIPS,

TLS

Adresacja klient DHCP,

serwer DHCP

Zarządzanie WWW,

konsola,

telnet,

HTTPS

Zasilanie zasilacz 12V DC,



~230V AC 50Hz

Dopuszczalna temperatura pracy 0°C ÷ 40°C

Dopuszczalna wilgotność powietrza 10% ÷ 90%,
niekondensująca

Wymiary zewnętrzne 440mm (L) x 185mm (W) x 44mm (H) (1U)

Certyfikaty FCC Part 15 (CFR 47) Class B,

CE EN55022 Class B,

EN55024,

EN61000-3-2,

EN16000-3-3,

EN60950-1,

RoHS,

C-TICK AS/NZS,

CISPR 22 Class B,

AS/NZS CISPR 24,

AN/NZS 60950,

ITU-T K.21 (Basic Test Level),

UL 60950 (power adapter)

Gwarancja 24 miesiące - <https://www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06480>