

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/centrala-alarmowa-prima-64-gsm-p-10464.html>

## Centrala alarmowa PRiMA 64 GSM



Cena brutto	<b>736,77 zł</b>
-------------	------------------

Cena netto	<b>599,00 zł</b>
------------	------------------

Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
--------------	-------------------

Numer katalogowy	<b>11140</b>
------------------	--------------

Producent	<b>Genevo</b>
-----------	---------------

### Opis produktu

PRiMA 64 jest zaawansowaną centralą alarmową nowej generacji przeznaczoną do realizowania zabezpieczeń w obiektach średniej wielkości i dużych, które oprócz niezawodności i przyjaznej obsługi, wymagają rozbudowanej funkcjonalności. Centrala ta, oparta konstrukcyjnie o sprawdzoną w centralach PRiMA technologię, oferuje pożądaną funkcjonalność umożliwiając realizowanie rozbudowanych systemów zabezpieczeń. Podobnie jak poprzednie produkty z rodziny PRiMA, także PRiMA64 jest doskonałą propozycją dla każdego profesjonalisty zajmującego się instalowaniem systemów alarmowych.

#### Charakterystyka:

- 64 wejść z obsługą konfiguracji NO/NC/EOL/2EOL (8 na płycie głównej, do 7 modułów EXT-Z8: 8 wejść + TMP),
- 16 wyjść (na płycie centrali: 2 wyjścia wysokoprądowe "OUT", 4 wyjścia OC "PGM"), z możliwością rozbudowy za pomocą modułu rozszerzeń,
- 4 pełne, niezależne strefy z możliwością wyodrębnienia podstrefy domowej w każdej ze stref,
- bufor 2000 + 250 zdarzeń,
- zasilacz impulsowy 13.8V, 2A z zabezpieczeniem przed zwarcieniem, przeciążeniem,
- układ ładowania akumulatora z zabezpieczeniem przed głębokim rozładowaniem akumulatora,
- wbudowany komunikator GSM 900/1800,
- funkcje komunikacyjne: Monitoring (ContactID/SMS), powiadamianie (SMS, audio), zdalne sterowanie, programowanie GPRS,
- 31 użytkowników + kod administratora i instalatora,
- 8 timerów z programem tygodniowym,
- programowanie za pomocą manipulatorów lub aplikacji PRiMAtool (lokalne, zdalne - GPRS),
- możliwość zdalnej diagnostyki systemu przez GPRS,
- obsługa manipulatorów LCD z graficznym interfejsem użytkownika (do 8 niezależnych manipulatorów),
- zgodność z wymaganiami EN50131 dla urządzeń Stopnia 2 (Grade 2).

Centrala alarmowa GENEVO oplombowana przez EURA-Tech sp. z o.o. objęta została wydłużoną 3 letnią gwarancją od momentu zakupu.

#### Specyfikacja techniczna



---

Wymiary opakowania - wysokość  
Wymiary opakowania - szerokość  
Wymiary opakowania - głębokość

51 mm  
188 mm  
122 mm