

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/centrala-alarmowa-profi-ja-63kr-p-10782.html>

Centrala alarmowa PROFI JA-63KR

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	11485
------------------	--------------

Producent	Jablotron
-----------	------------------

Opis produktu

JA-63 PROFI to w pełni programowalna centrala o strukturze modułowej, która może pracować zarówno jako system przewodowy jak i bezprzewodowy. Centrala PROFI umieszczona jest w plastikowej obudowie. Obudowa ta nie posiada żadnych wskaźników ani klawiatury.

Centrala w wersji JA-63K jest małą centralą przewodową. Posiada 4 linie przewodowe.

Centrala wyposażona w moduł bezprzewodowy JA-63KR poza 4 liniami przewodowymi posiada 16 podwójnych adresów bezprzewodowych dla czujek, 8 dla urządzeń sterujących (manipulatorów, pilotów sterujących), 1 adres dla syreny bezprzewodowej i podsystemu. Adresy czujek można "zdublować" przypisując do każdego z nich dwa detektory, w ten sposób można rozszerzyć system do 32 czujek bezprzewodowych. Ponadto do centrali można załogować więcej niż jedną syrenę bezprzewodową przypisując kolejne syreny na pozycjach czujek. Z centralą JA-63KR PROFI współpracują wszystkie bezprzewodowe urządzenia serii JA-60 oraz oprogramowanie **ComLink**.

Centrala JA-63 PROFI wymaga zastosowania manipulatora w wersji przewodowej JA-6xE lub bezprzewodowej JA-6xF.

Obie wersje centrali JA-63K i JA-63KR można wyposażyć w jeden z trzech modułów komunikacji:

- **JA-60GSM** - moduł komunikacji GSM/GPRS
- **JA-60WEB** - moduł komunikacji LAN
- **JA-65X** - moduł komunikacji telefonicznej PSTN

Nagrody i wyróżnienia:

Złoty Medal, MTP Securex 2005, Poznań
Polski Mistrz Techniki Alarmowej, MTP Securex 2004, Poznań

Złota Zbroja, MTP Securex 2004, Poznań
Nagroda PZU S.A, MTP Securex 2004, Poznań
Prix Award, Security 2004, Bratysława
Golden Medal, Coneco 2004, Bratysława
Secutech Award 2003, Taipei, Taiwan

Specyfikacja techniczna



Bezprzewodowa komunikacja

16 podwójnych adresów dla czujek (maks. 32 czujki)

8 dla sterowników (manipulatory i piloty)

1 dla syreny bezprzewodowej

1 dla podsystemu

Częstotliwość pracy

433 MHz; dynamicznie zmienne kody

Strefy

2 + 1 wspólna

Manipulatory

maks. 5 manipulatorów przewodowych JA-60E lub JA-63E

Kody dostępu

maks. 8 manipulatorów bezprzewodowych JA-60F, JA-63F lub pilotów serii RC-XX
kod master i 14 kodów użytkownika.

Pamięć zdarzeń

Przy podziale na strefy, kody, czujki i sterowniki można przypisywać do stref

Zasilanie

127 ostatnich zdarzeń, określonych datą, czasem i specyfikacją szczegółów

Akumulator podtrzymujący

wbudowany zasilacz - 230 V AC (opcjonalnie 110V AC)

Komunikatory

12 V, 1,3 lub 2,6 Ah

możliwość podłączenia komunikatorów:

telefonicznego (JA-65X),

GSM/GPRS (JA-60GSM)

LAN (JA-60WEB)

Formaty

Ademco, Telemax, Franklin, Radionics, SurGard, DTMF2300, Contact ID

Zakres temperatur działania

-10°C - + 40°C

Standardy

EN 50131-1 klasa 2, ETSI EN 300 220, ETS 300 683, TBR-21

Wymiary

258 x 214 x 77 mm + antena 160 mm