

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/centrala-home-center-3-p-21135.html>

Centrala Home Center 3



Cena brutto	2 342,82 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 904,73 zł
------------	--------------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	23237
------------------	--------------

Opis produktu

Home Center 3 to najbardziej zaawansowana centrala do zarządzania inteligentnym domem na świecie. To nowoczesne i niezawodne urządzenie, które pozwala w prosty sposób - za pomocą jednego przycisku, gestu lub słowa - sterować wszystkimi funkcjami inteligentnego domu.

Umożliwia integrację inteligentnych urządzeń domowych w jednym systemie, zapewniając wygodne sterowanie i potężną platformę automatyzacji. Brama jest teraz jeszcze bardziej bezpieczna, niezawodna i wszechstronna.

Cechy produktu



Zapewnia niezawodne podstawy dla systemu FIBARO.



Może kontrolować wszystkie FIBARO i inne kompatybilne urządzenia przy użyciu następujących standardów radiowych:



Z-Wave (seria 500)



Wi-Fi - 2,4 GHz i 5 GHz (802.11 b / g / n / a / ac)



Nie wymaga kabla internetowego, działa również w sieci Wi-Fi



Może działać jako punkt dostępowy w celu rozszerzenia zasięgu Wi-Fi



Nowoczesny interfejs zaprojektowany z myślą o łatwości użytkowania



Ulepszony i wygodny edytor scen



Obsługa bardziej zaawansowanych aplikacji i sterowników



Może być używany ze wszystkimi urządzeniami certyfikowanymi certyfikatem Z-Wave Plus i powinien być kompatybilny

Informacje ogólne



Model: FGHC3-001



Czterordzeniowy procesor: ARM Cortex A53 (1,2 GHz)



RAM: 2 B LPDDR3



Pamięć flash: 8 GB eMMC



Zasilacz: 12V DC (adaptor w zestawie)



Temperatura pracy: 0-40 ° C



Wilgotność pracy: maks. 75% wilgotności względnej (bez kondensacji)



Interfejs sieciowy: 10/100 (Base-T) Ethernet przez złącze RJ45



Ilość USB: 1 (2.0)



Złącze tulejowe: złącza zasilania 5,5 mm x 2,5 mm (żelazkie)



Wymiary: 220 x 140 x 35 mm

Funkcje i technologie



Funkcje inteligentnego domu:



Harmonogramy pracy



Nagrywanie na kartę pamięci



Powiadomienia o zdarzeniach



Sterowanie ze smartfona

Łączność



Komunikacja:



Bluetooth



LAN (RJ-45)



WiFi



Zigbee

Powiadomienia o zdarzeniach



Aplikacja mobilna

Protokół	Pasmo częstotliwości radiowej		Max. moc nadawcza
Z-Wave (Seria 500)	EU	868.0-868.6 MHz 869.7-870.0MHz	+14dBm
	AU, NZ, CL	920-925Mhz	+5dBm
	BR	920-925Mhz	-2dBm
	THA	920-925Mhz	+7dBm
Wi-Fi (802.11 b/g/n/a/ac)	2.4GHz	2400-2483MHz	+20dBm
	5GHz	5150-5250MHz	+14dBm