

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/centrala-sygnalizacji-pozarowej-smartloop2080s-p-12896.html>



Centrala sygnalizacji pożarowej SmartLoop2080/S

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 7 063,89 zł |
| Cena netto | 5 743,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 13888 |
| Producent | Inim PPOŻ |

Opis produktu

- **Adresowalna centrala przeciwpożarowa z dwiema pętlami**
- Rozszerzalna do 8 pętli
- **Obsługa: maksymalnie 480 urządzeń**
- Struktura: wieloprocesorowa - 32-bitowy CPU
- Bufor: 2000 zdarzeń
- Maksymalna odległość między centralami: 2000 m
- Wyjścia centrali:
 - 3x NAC - wyjścia ogólnego przeznaczenia
 - 1x NAC - wyjście alarmowe, nadzorowane
 - 1x NAC - wyjście usterki, nadzorowane
 - 1x wyjście alarmowe bezpotencjałowe, przekaźnikowe
 - 1x wyjście usterki bezpotencjałowe, przekaźnikowe
 - 1x wyjście resetowalne / źródło zasilania dla urządzeń zewnętrznych 24 V
- Interfejsy:
 - **USB / RS232** - ściąganie / wysyłanie danych
 - **RS485 - komunikacja z terminalami wyniesionymi i zarządzanie modułami sterowania gaszeniem**
 - **złącze zasilacza** do podłączenia sondy termicznej
- **Norma: EN54-2**
- Przekątnik: do odłączenia akumulatorów przy intensywnym rozładowaniu
- Obudowa: metalowa
- Waga: **8 kg**
- Zasilanie główne: 230 V AC
- Zasilacz impulsowy / ładowanie akumulatorowe: 27.6 V DC @ 4 A
- Miejsce na akumulatory: 2x 12 V @ 17 Ah
- Pobór prądu przez urządzenia zewnętrzne: 3.8 A
- Wymiary: 460 x 470 x 135 [mm]