

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/czujnik-3xpir-mikrofala-global-space-p-23367.html>



## Czujnik 3xPIR + mikrofala Global Space

Cena brutto **1 027,07 zł**

Cena netto **835,02 zł**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **25758**

Producent **Brak**

### Opis produktu

GLOBAL SPACE jest czujką dualną do zewnętrznego montażu, łączącą w sobie dwie technologie: potrójną podczerwień oraz mikrofalę. Dzięki kombinacji 43 wiązek podczerwieni rozchodzących się w 5 płaszczyznach w połączeniu z wiązką mikrofalową uzyskujemy bardzo dokładną ochronę zabezpieczonej strefy co spełnia najostrejsze wymagania użytkownika. Programowalna logika detekcji AND pozwala na dostosowanie czujki do pracy w najbardziej różnorodnych warunkach. Wyposażono ją także w programowalny antymasking i automatyczną diagnostykę jej pracy, taką jak test automatyczny i kompensacja temperatury. Czujka eliminuje fałszywe alarmy spowodowane przez zwierzęta.

### CECHY PRODUKTU

- Soczewka posiada dwie ruchome przysłony wzdłuż soczewki umieszczone na prowadnicy ślizgowej
- Częstotliwość 10.525GHz
- Zasięg 15m
- Grade 3

### SPECYFIKACJA

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Częstotliwość mikrofal        | 10.525GHz                    |
| Sekcje podczerwieni           | 3x PIR                       |
| Wiązki                        | 43                           |
| Płaszczyzny                   | 5                            |
| Maksymalny zasięg             | 15 metrów                    |
| Regulacja czułości            | Regulowana                   |
| Licznik impulsów              | 1 lub 3 impulsy              |
| AND ośmiu wiązek              | 2 ośmiu IR + MW              |
| AND pojedyncza wiązka         | 1 IR + MW                    |
| AND dwie wiązki z priorytetem | 2 IR + MW<br>z IR1 priorytet |
| AND dwie wiązki               | 2 IR + MW                    |

|                      |   |
|----------------------|---|
| AND + RDV            | IR + MW + RDV   |
| Mikrofala            | W7,wy7.   |
| Pokrycie             | IR: 100°<br>MW: 72°-36°   |
| Wyjście NC           | Alarm<br>Sabotaż<br>Maskowanie b7M  |
| Wejście              | Sb7y: m7mus na wej7cie  |
| Ochrona              | Ochrona obudowy, antymasking  |
| Funkcje              | Autotest: automatyczny<br>Kompen. temperatury: automatyczny<br>Odporno77 na zwierz7nia: do 50kg |
| Zasilanie            | 10V - 14.4V DC, max 34mA  |
| Wyj7cie              | NC / EOL / ZEOL   |
| Klasa bezpiecze7stwa | Grade 3   |
| Klasa Trudowiskowa   | III   |
| Stopie7 ochrony      | IP55-IK04   |
| Obudowa              | ASA   |
| Wymiary              | 76x192x83mm   |
| Temperatura pracy    | -25°C do +55°C  |