

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/czujnik-czadu-tlenek-wegla-fireangel-fa-3322-p-27878.html>

Czujnik czadu - tlenek węgla FireAngel FA-3322

Cena brutto	259,51 zł
Cena netto	210,98 zł
Numer katalogowy	30965
Kod producenta	FA3322
Producent	Brak

Opis produktu

Czujnik FireAngel FA3322 to najwyższej klasy urządzenie służące do ochrony przed zatruciem tlenkiem węgla. Unikalna konstrukcja FA3322 zapewnia szybką reakcję nawet przy wykryciu śladowych ilości tlenku węgla w powietrzu. Detektor posiada wbudowany wyświetlacz LCD, który pokazuje wskazania temperatury, wilgotności, a co najważniejsze poziom CO w pomieszczeniu. Jedną z najważniejszych cech urządzenia jest unikalna technologia, która pozwala na zwiększenie czułości sensora w momencie wykrycia niewielkiej ilości tlenku węgla. Wbudowany system kontroli ma trzy poziomy ostrzegania – zmieniający kolor wyświetlacza w zależności od rodzaju zagrożenia. W momencie wykrycia tlenku węgla, czujnik poinformuje wyraźną sygnalizacją optyczną i głośnym alarmem o natężeniu 85 dB. Urządzenie posiada również system ostrzegania przed zbyt wysoką lub niską temperaturą i wilgotnością. Niezawodność i wysoką jakość urządzenia potwierdza certyfikat BSI zgodności z normą EN50291-1:2018 oraz EN50291-2:2019. Czujnik FA3820 spełnia również wymogi dotyczące najnowszych przepisów dotyczących wyrobów budowlanych oraz posiada Znak Bezpieczeństwa B. Urządzenie ma 10-letni okres gwarancji i żywotności.

Kluczowe cechy

- Certyfikowany czujnik tlenku węgla, spełniający wymogi najnowszych przepisów
- Znak bezpieczeństwa B
- Zaawansowany sensor elektrochemiczny
- Inteligentny algorytm wykrywania - zwiększa szybkość reakcji po wykryciu niskiego poziomu CO
- Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD, zmieniający kolor w zależności od rodzaju zagrożenia
- Funkcja pamięci - sygnalizacja wcześniejszej aktywacji alarmu
- Monitorowanie temperatury i wilgotności – dodatkowa sygnalizacja w przypadku zagrożenia

- Nowoczesny układ autokontroli z możliwością odczytu danych
- Łatwy montaż i obsługa
- Zasilany poprzez wbudowaną baterię litową, której nie trzeba wymieniać ani ładować przez cały okres użytkowania
- 10 lat żywotności i gwarancji

Dane techniczne:

Wymiary (szer/wys/głęb):	129/76/31 mm
Napięcie zasilania:	3V DC
Zasilanie:	10-letnia wbudowana bateria litowa na cały okres użytkowania
Sensor:	Elektrochemiczny
Głośność alarmu:	85dB(A) przy 3m (minimum)
Sposób montażu:	Naścienny/Wolnostojący (Przenośny — odpowiedni do użytku domowego i/lub w podróży)
Do użytku:	Pomieszczenia domowe, w tym stacjonarne i mobilne, kampery, przyczepy kempingowe i łodzie*
Temperatura pracy:	-10°C do +40°C
Wilgotność pracy:	30 - 90% RH
Tworzywo sztuczne:	Ognioodporny ABS
Gwarancja:	10 lat
Certyfikaty:	BSI EN 50291-1:2018, EN 50291-2:2019 , Certyfikat CNBOP-PIB PN-EN 50291-1:2018+AC:2021
Waga:	121g