

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/czujnik-dymu-kl731-konwencjonalny-optyczny-p-18657.html>

Czujnik dymu KL731 konwencjonalny optyczny

Cena brutto	205,41 zł
Cena netto	167,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20468

Opis produktu

Optyczna czujka konwencjonalna KL731 (z wymienną komorą optyczną). Czujka KL731 jest wykonana w oparciu o nowoczesny układ optyczny, co pozwala na szybkie i skuteczne wykrywanie pożaru. Estetyczna obudowa czujki i niewielkie wymiary powodują, że czujka może być montowana praktycznie w każdym miejscu, bez pogarszania walorów estetycznych pomieszczenia. Mechaniczna blokada umożliwi ochronę przed przypadkowym wykręceniem czujki przez osoby postronne.

Czujka optyczna KL731 ta wykorzystuje efekt Tyndalla, co umożliwi detekcję pożarów bez płomienia. Zazwyczaj wykorzystywane są w miejscach, gdzie możliwemu pożarowi towarzyszy widoczny dym. W przypadku zabrudzenia, istnieje możliwość szybkiego demontażu i wymiany komory optycznej, bez konieczności wymiany czujki, co znakomicie ułatwia serwisowanie systemu i gwarantuje utrzymanie niezmiennych parametrów. Do kalibracji czujki po wymianie komory optycznej należy zastosować programator PG700N.

- Napięcie zasilania: 9 do 28 VDC
- Pobór prądu: stan spoczynkowy @ 24VDC 85 microA, stan alarmowy @ 24VDC < 100 mA
- Wyjścia wskaźnika zadziałania: < 100 mA
- Temperatura pracy: -10°C do +70°C
- Temperatura przechowywania: -10°C do +70°C
- Wilgotność (bez kondensacji): 10 do 95 %
- Klasa środowiskowa: IP42
- Max. ilość czujek w strefie: 20
- Do montażu czujki wymagane jest gniazdo KZ705
- Wymiary (wys. x śred.): 45 mm x 99 mm