

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/czujnik-magnet-ctx3h-bezprzew-bialy-p-6214.html>

## Czujnik magnet. CTX3H bezprzew. biały

Cena brutto	<b>94,40 zł</b>
Cena netto	<b>76,75 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>06508</b>
Producent	<b>Elmes</b>

### Opis produktu

#### CTX3H

Bezprzewodowy detektor otwarcia i zamknięcia.

Detektor znajduje zastosowanie w systemach alarmowych do bezprzewodowej sygnalizacji otwarcia i zamknięcia drzwi, okna itp. Zestaw zawiera miniaturowy nadajnik z czujnikiem kontaktronowym oraz zewnętrzny magnes instalowany na skrzydle drzwi lub okna. Odsunięcie magnesu (np. otwarcie drzwi) od czujnika kontaktronowego wyzwała transmisję radiową dynamicznie kodowaną w systemie KEELOQ®. Detektor może pracować w dwóch trybach ustawianych przez instalatora: jako detektor tylko otwarcia lub jako detektor otwarcia i zamknięcia. W drugim trybie pozwala uniknąć uzbrojenia systemu alarmowego z pozostawieniem otwartego okna lub drzwi. Ponadto, detektor sygnalizuje otwarcie własnej obudowy (funkcja antysabotażowa TAMPER) i informuje o stanie baterii zasilającej w każdej transmisji. Możliwe jest wyłączenie świecenia sygnalizacyjnej diody LED detektora. Detektor współpracuje z centralą CB32 i odbiornikami Elmes, a jego zasięg działania w przestrzeni otwartej wynosi do 100 metrów.

Dostępna jest również brązowa wersja produktu

Zapraszamy do zakupu bezprzewodowego detektora otwarcia CTX3H. Prezentowane urządzenie przeznaczone jest do przekazywania drogą radiową informacji o otwarciu i zamknięciu drzwi, okien, itp. Składa się z nadajnika z kontaktronem i zewnętrznego magnesu. Do niewątpliwych zalet możemy zaliczyć niewielkie wymiary i duży zasięg urządzenia.

Do urządzenia należy osobno zakupić baterię 12V

Współpracujące odbiorniki:

CH4H  
CH8H  
CH20H

Cechy funkcjonalne urządzenia:

dwa tryby pracy detektora: wykrywanie otwarcia, lub wykrywanie otwarcia i zamknięcia  
system oszczędzania energii pozwalający na zasilanie urządzenia przez rok z jednej 12V baterii alkalicznej  
sygnalizacja sabotażu i słabej baterii w detektorze przy współpracy z odbiornikami 4, 8 i 20-kanalowymi (CH4H, CH8H, CH20H)  
duży zasięg urządzenia, wynoszący 50..100m na otwartej przestrzeni

Parametry techniczne CTX3H:

Rodzaj detektora: kontaktron (magnetyczny)  
Maksymalna odległość magnesu od obudowy detektora: 9mm (zalecana:5-7mm)  
Zasilanie: 12V (bateria alkaliczna GP23A do 1 roku pracy)  
Pobór prądu w czasie czuwania: 0,006mA  
Pobór prądu w czasie nadawania: 15mA  
Sygnalizacja działania: dioda LED



---

Temperatura pracy: 0°C...+40°C

Wymiary: 58x32x19mm

Certyfikaty: TECHOM nr 169/02 - klasa B, CE

-