

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/czujnik-pir-mikrofala-grey-p-2561.html>



## Czujnik PIR + mikrofala Grey

Cena brutto	<b>166,05 zł</b>
Cena netto	<b>135,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>02576</b>
Producent	<b>Satel</b>

### Opis produktu

Dualna czujka ruchu PIR+MW **GREY** przeznaczona jest do wszystkich instalacji alarmowych, w których kładzie się nacisk na skuteczność i niezawodność działania w różnych sytuacjach zagrożenia. Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwoliło zmieścić czujkę PIR i czujkę mikrofalową MW w obudowie, w której do tej pory można było spotkać tylko klasyczne czujki PIR. Dodatkowym atutem czujki jest opcja jej odporności na ruch małych zwierząt, których waga nie przekracza ok. 15kg.

#### Charakterystyka czujki Satel Grey

Konstrukcja czujki składająca się z 2 detektorów (PIR oraz MW) daje lepsze zabezpieczenie w pomieszczeniach, w których mogą występować duże wahania temperatur lub nieszczelności okien, drzwi itp. Takimi pomieszczeniami mogą być np. kotłownia lub garaż. Stosując czujki dualne PIR+MW takie jak **Satel Grey**, znacząco ograniczamy możliwość występowania tzw. fałszywych alarmów. Dostępna jest również wersja czujki **Grey Plus**, która posiada funkcję antymaskingu.

Płytki elektroniki i złącza czujki Satel Grey / Grey Plus

#### Właściwości czujki Grey:

- dualna detekcja PIR + mikrofala zapewniająca niezawodność nawet w trudnych warunkach
- kompensacja temperatury chronionego pomieszczenia
- funkcje zdalnego uruchamiania trybu testowego i pamięci alarmu
- opcja „PET” uodparniająca tor PIR na małe zwierzęta

#### Parametry techniczne czujki Grey:

- Rodzaj detektora: **podwójny element PIR + czujnik mikrofalowy MW**,
- Kąt widzenia: **90 st.**,
- Zasięg czujki ruchu: **13 m** ,
- Odporność na zwierzęta: **Tak, 15kg**,
- Zasilanie: **12V**,
- Średni pobór prądu: **10 mA**,
- Wyjścia: **Alarm (NC), Sabotaż (TMP)**,
- Dodatkowe funkcje: **MEM i LED**,
- Sygnalizacja działania: **dioda LED**,
- Temperatura pracy: **-10°C...+55°C**,
- Wysokość montażu: **zalecana 2,4m**,
- Wymiary: **63 x 96 x 49 mm**,