

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/czytnik-kart-zblizeniowych-cr-mf3-mifare-p-26577.html>



## Czytnik kart zbliżeniowych CR-MF3 MIFARE

Cena brutto **547,36 zł**

Cena netto **445,01 zł**

Numer katalogowy **29524**

Kod producenta **CR-MF3**

Producent **Brak**

### Opis produktu

Czytnik  
**CR-MF3**  
może pracować jako:

- czytnik kart zbliżeniowych w systemie alarmowym  
**INTEGRA**
- czytnik kart zbliżeniowych w systemie kontroli dostępu  
**ACCO NET**  
lub  
**ACCO**
- czytnik kart zbliżeniowych w systemach innych producentów (OSDP, Wiegand)
- autonomiczny moduł kontroli przebiegu

Właściwości

- Identyfikacja użytkownika na podstawie karty zbliżeniowej MIFARE®
- wbudowany czytnik kart zbliżeniowych MIFARE (13,56 MHz):
  - UltraLight CSN/SSN
  - Classic CSN/SSN/MSN
  - DESFire-EV1 / EV2 / EV3 CSN/MSN
- obsługa protokołu OSDP (protokół OSDP w wersji 2.2; magistrala RS-485)

- dodatkowy interfejs komunikacyjny:
  - EM-Marin (gra w systemie INTEGRA, ACCO NET lub ACCO)
  - Wiegand
- programowanie przy użyciu programu CR Soft
- wkładki LED (3 szt.)
- wbudowany sygnalizator dźwiękowy (regulowana głośność)
- optyczna ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem obudowy
- możliwość montażu wewnątrz pomieszczeń lub na zewnątrz

Właściwości dla poszczególnych trybów pracy

Czytnik kart zbliżeniowych w systemie alarmowym INTEGRA

- wymagane podłączenie do ekspandera czytników kart / porty INT-R
- funkcje uruchamiane przy użyciu karty zbliżeniowej:
  - zażyczenie / wyłączenie czuwania i kasowanie alarmu w strefie
  - otwarcie przejścia
  - sterowanie wyjściami typu 24. Przycisk MOWO 125. Przycisk B1

Czytnik kart zbliżeniowych w systemie ACCO NET lub ACCO

- wymagane podłączenie do modułu kontroli dostępu z serii ACCO-KP
- funkcje uruchamiane przy użyciu karty zbliżeniowej:
  - otwarcie przejścia
  - zablokowanie / odblokowanie przejścia

Czytnik kart zbliżeniowych w systemach innych producentów

- wybór interfejsu komunikacyjnego:
  - OSDP (magistrala RS-485)
  - Wiegand

Autonomiczny moduł kontroli przejazdu

- obsługa do 128 kart zbliżeniowych
- funkcje uruchamiane przy użyciu karty zbliżeniowej:
  - otwarcie przejazdu
  - zablokowanie / odblokowanie przejazdu
- możliwość określenia liczby użycia karty
- wyjście przekaźnikowe do sterowania elektrozaczepem, zwozem magnetycznym lub innym urządzeniem aktywującym przejazd
- wyjście nadzorujące stan drzwi
- wyjście na przycisk otwarcia