

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/drukarka-termiczna-ksm347r-s-u-e-p-21495.html>

Drukarka termiczna KSM347R-S/U/E

Cena brutto	3 508,00 zł
Cena netto	2 852,03 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23652

Opis produktu

Drukarka kioskowa 2-3" KSM347 - szybkość druku do 200 mm/s, szer. papieru 58 i 60 mm, grubości max. 75 mikrometrów, interfejs RS 232, USB, Ethernet, 24 VDC, ucinacz, prezenter z funkcją cofania, ustnik LED

KSM347 charakteryzuje się pracą w rozszerzonym zakresie temperatur, dużym podajnikiem papieru oraz wysoką żywotnością zarówno mechanizmu drukującego jak i ucinacza.

Drukarka z kontrolą odbioru paragonu wyposażona jest w mechanizm zapobiegający zacięciu się papieru. "Edito" przestaje drukować w przypadku zablokowania wyjścia papieru lub automatycznie ucina paragon w przypadku pociągnięcia za papier.

Model drukarki z prezenterem wyposażony jest w ustnik LED.

Metoda druku: Termiczny druk liniowy
Rozdzielczość: 8 punktów/mm, 203 dpi
Szerokość papieru: od 58 do 83mm
Szerokość druku/ilość punktów w linii: od 52 mm/432pkt. do 80 mm/ 640pkt.
Maksymalna szybkość druku: 200 mm/s
Grubość papieru termoczułego: max. 100 µm
Maks. zewnętrzna średnica rolki: 200 mm
Zestaw znaków: CP-437,-850,-852,-858,-860,-863,-865,-1250,-1251,-1252
Interfejs: RS-232C, USB, Ethernet
Automatyczne ucinanie: TAK - pełne oraz częściowe
Zasilanie: 24 V
Żywotność głowicy 200 km, ucinacz max. 1-1.5 mln ucięć
Temperatura pracy -20°C do 60°C
Wymiary (szer. x gł. x wys)
KSM347: 128 mm x 127 mm x 103.5 mm
KSM347O/P/R: 128 mm x 192 mm x 103.5 mm
Waga: od 1290g do 1645g
Opcje: zasilacz

