

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/dzwonek-wdp-05a3-bezprzew-230v-czarny-p-8172.html>



Dzwonek WDP-05A3 bezprzew. 230V czarny

Cena brutto	75,01 zł
Cena netto	60,98 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	08616
Producent	Eura-Tech

Opis produktu

Zestaw składa się z odbiornika oraz nadajnika, częstotliwość nośna sygnału: 433,92 MHz, 16 melodii do wyboru, regulacja głośności, zasięg: 50 metrów, zasilanie sieciowe ~230V odbiornika (wtyk bezpośrednio w gniazdko sieciowe) i przycisku (bateria litowa typu CR2032), wodoodporny przycisk (IP44). Specjalny system inteligentnego kodowania (przycisk wewnątrz odbiornika) pozwala na rozbudowę zestawu (maksymalnie 4 nadajniki mogą współpracować z 1 odbiornikiem, nieograniczona ilość odbiorników może współpracować z 1 nadajnikiem).

Charakterystyka dzwonka:

- zasilanie 230V/50Hz bezpośrednio z domowego gniazda sieciowego
- nie wymaga dodatkowej instalacji- zasilanie bateryjne przycisku
- 16 dźwięków do wyboru, wybór dźwięku za pomocą mikroprzełącznika w nadajniku
- inteligentny system kodowania dzwonka i przycisku (system EURA-BELL+)
- możliwość rozbudowy zestawu o kolejne elementy
- łatwość obsługi i montażu- nie wymaga połączenia kablowego
- zasięg działania min. 50m w terenie otwartym
- sygnalizacja optyczna dzwonienia (przycisk)
- transmisja nie zakłóca pracy innych urządzeń
- zastosowana w przycisku dzwonka technologia cyfrowa znacznie wydłuża żywotność baterii
- nowoczesne wzornictwo
- niskie zużycie energii
- bateria do przycisku (nadajnika) w komplecie
- wodoodporny przycisk

NAZWA OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:	TREŚĆ OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:
Napięcie zasilania odbiornika	230V AC

Napięcie zasilania nadajnika	3V DC
Rodzaj zasilania odbiornika	bezpośredni wtyk w gniazdo sieciowe
Rodzaj zasilania nadajnika	bateria 1 x CR2032 3V DC
Rodzaj komunikacji	beprzewodowa
Częstotliwość pracy	433,92 MHz
Moc sygnału nadajnika	5 mW
Zasięg radiowy	max. 50m w terenie otwartym
Max. poziom głośności	80 dB/ 1m
Temperaturowy zakres pracy odbiornika	0°C...+35°C
Temperaturowy zakres pracy nadajnika	-10°C...+35°C
Funkcje dodatkowe	inteligentny system kodowania - możliwość rozbudowy zestawu, 16 melodii do wyboru, regulacja głośności
Temperaturowy zakres pracy	0°C...+35°C
Współczynnik ochrony nadajnika	IP44
Współczynnik ochrony odbiornika	IP20
Masa netto	0,12 kg
Masa brutto	0,19 kg
Typ opakowania	Blister
Wymiary opakowania - wysokość	242 mm
Wymiary opakowania - szerokość	180 mm
Wymiary opakowania - głębokość	65 mm