

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/dzwonek-wdp-30a3-note-bezprzew-230v-srebrny-p-8174.html>



Dzwonek WDP-30A3 NOTE bezprzew. 230V srebrny

Cena brutto	75,01 zł
Cena netto	60,98 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	08618
Producent	Eura-Tech

Opis produktu

Zestaw składa się z odbiornika oraz nadajnika, częstotliwość nośna sygnału: 433,92 MHz, 16 melodii do wyboru, regulacja głośności, zasięg: 50 metrów, zasilanie odbiornika bezpośrednio z sieci ~230V i baterijne zasilanie przycisku (bateria litowa typu CR2032), wodoodporny przycisk (IP44). Specjalny system inteligentnego kodowania (przycisk na obudowie odbiornika) pozwala na rozbudowę zestawu (maksymalnie 4 nadajniki mogą współpracować z 1 odbiornikiem, nieograniczona ilość odbiorników może współpracować z 1 nadajnikiem).

Charakterystyka dzwonka:

- zasilanie odbiornika AC 230V (wtyk bezpośrednio w gniazdko sieciowe)
- nie wymaga dodatkowej instalacji - zasilanie baterijne przycisku
- 16 dźwięków do wyboru, wybór dźwięku za pomocą mikroprzełącznika w nadajniku
- inteligentny system kodowania dzwonka i przycisku (system EURA-BELL+)
- możliwość rozbudowy zestawu o kolejne elementy
- łatwość obsługi i montażu - nie wymaga połączenia kablowego
- zasięg działania min. 50m w terenie otwartym
- sygnalizacja optyczna dzwonienia (przycisk)
- transmisja nie zakłóca pracy innych urządzeń
- zastosowana w przycisku dzwonka technologia cyfrowa znacznie wydłuża żywotność baterii
- nowoczesne wzornictwo
- niskie zużycie energii
- bateria do przycisku (nadajnika) w komplecie
- wodoodporny przycisk

NAZWA OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:	TREŚĆ OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:
Napięcie zasilania odbiornika	230V AC
Napięcie zasilania nadajnika	3V DC
Rodzaj zasilania odbiornika	bezpośredni wtyk w gniazdko sieciowe
Rodzaj zasilania nadajnika	bateria 1 x CR2032 3V DC
Rodzaj komunikacji	bezprzewodowa
Częstotliwość pracy	433,92 MHz
Moc sygnału nadajnika	5 mW
Zasięg radiowy	max. 50m w terenie otwartym
Max. poziom głośności	80 dB/ 1m
Temperaturowy zakres pracy odbiornika	0°C... +35°C
Temperaturowy zakres pracy nadajnika	-10°C... +35°C
Funkcje dodatkowe	inteligentny system kodowania - możliwość rozbudowy

	zestawu, 16 melodii do wyboru, regulacja głośności
Współczynnik ochrony nadajnika	IP44
Współczynnik ochrony odbiornika	IP20
Masa netto	0,16 kg
Masa brutto	0,22 kg
Typ opakowania	Blister
Wymiary opakowania - wysokość	210 mm
Wymiary opakowania - szerokość	172 mm
Wymiary opakowania - głębokość	75 mm