

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/firewall-rg-wall1600-z3200-s-zarządzany-w-chmurze-p-27280.html>



Firewall RG-WALL1600-Z3200-S zarządzany w chmurze

Cena brutto	5 960,78 zł
Cena netto	4 846,16 zł
Numer katalogowy	30295
Kod producenta	RG-WALL1600-Z3200-S
Producent	Brak

Opis produktu

Ruijie RG-WALL1600-Z3200-S to zarządzany w chmurze firewall nowej generacji obsługujący zapobieganie włamaniom, atakom DoS/DDoS, skanowanie portów, uczenie się ruchu, posiadający oprogramowanie antywirusowe i kontrolę aplikacji.

SPECYFIKACJA

Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> • 8x (RJ45) 10/100/1000 Mbps, • 1x Port SFP - Gigabit Ethernet • 1x Port SFP - 10 Gigabit Ethernet
Zarządzanie:	
Przepustowość Firewall dla pakietów IPv4:	10 Gb/s - UDP 1518 B
Przepustowość Firewall:	1.8 Mpps
Sesje równoczesne (TCP):	500 000
Nowe sesje/sekundę (TCP):	50 000

Firewall policies:	3000
Przepustowość SSL VPN:	384 Mb/s
Jednocześnie użytkownicy SSL VPN:	500
Przepustowość kontroli aplikacji:	3 Gbps (HTTP 64K)
Przepustowość IPsec VPN (512 B):	1.3 Gb/s
Tunele VPN IPsec Gateway-to-Gateway:	1000
Port konsoli:	1x RJ-45
Wybrane cechy:	<p>Podstawowe funkcje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dostęp do PPPoE/DHCP/linii prywatnej • Scenariusze wdrożeń : Tryb routingu, Tryb transparentny, Tryb Off-path • Kreator szybkiego wdrożenia • Kreator konfiguracji zasad zabezpieczeń • Skanowanie portu • Traffic learning • Funkcje bezpieczeństwa • Konfliktowa optymalizacja zasad •

Wygasa optymalizacja zasad

-

Zarządzanie cyklem życia zasad

-

Wykrywanie i zapobieganie włamaniom

-

Ochrona przed atakami DDoS,

-

Ochrona przed atakami ARP

-

Szablony ochrony antywirusowej

-

Threat intelligence

Funkcje zarządzania

-

Identyfikacja usługi gier online

-

Identyfikacja usługi zakupów online

-

Identyfikacja internetowych usług finansowych

-

Identyfikacja usługi wiadomości błyskawicznych

-

Wizualizacja bezpieczeństwa usług

-

Wyświetlanie stanu urządzenia w chmurze

-

Analiza bezpieczeństwa w chmurze

	<ul style="list-style-type: none"> • Hot patches • SNMP
Certyfikaty:	CE, RoHS
Temperatura pracy :	0 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Zasilanie:	100 V ... 240 AC
Pobór mocy:	≤ 25 W
Waga:	2.9 kg
Wymiary:	440 x 200 x 44 mm ; RACK 19", 1U
Producent / Marka:	RUIJIE