

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/fotokomorka-bezprzewodowa-laserowa-lsr-p-27856.html>

Fotokomórka bezprzewodowa laserowa LSR

Cena brutto	398,99 zł
Cena netto	324,38 zł
Numer katalogowy	30940
Kod producenta	LSR
Kod EAN	5903991445070
Producent	Brak

Opis produktu

Fotokomórka bezprzewodowa laserowa LSR

Safe LSR to pojedyncza refleksyjna fotokomórka bezprzewodowa, która sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach, np. drzwi do windy i drzwi obrotowe, bramy przesuwne i skrzydłowe, ochrona okien i balkonów, magazyny i place parkingowe. Dzięki wykorzystaniu laserowego światła odbitego, to urządzenie działa jako zarówno nadajnik, jak i odbiornik, eliminując potrzebę posiadania dwóch oddzielnych elementów.

Parametry techniczne:

- Napięcie wejściowe: AC 9V~24V (Częstotliwość prądu zmiennego: 50 HZ/60HZ) DC: 9V~ 30V
- Prąd roboczy: $\leq 80\text{mA}@12\text{V}$ (Imax: 150mA)
- Pobór mocy: $\leq 0,96\text{W}$
- Odległość wykrywania: 0,3m~ 8 m (Wskaźnik odbicia: 10% - 90%)
- Czas reakcji: $\geq 100\text{mS}$
- Odporność na światło otoczenia: max 70Klux
- Parametry przetwornika Środkowa długość fali: 850 nm, Poziom zabezpieczenia: klasa 1 (IEC60825), Kąt odbioru sygnału 2°
-

Interfejs wyjściowy produktu GND/AC, VCC/AC, NO/NC, COM

•

Typ wyjścia produktu: Styk przekaźnika (NO/NC jest wybierane za pomocą zworki produktu)

•

Obciążenie portu wyjściowego: 1) AC 0,3A/120VAC 2) DC 0,8A/30VDC

•

Temperatura pracy: -10°C~60°C

•

Wymiary (dł.x szer.x wys.) 100*40*35 mm