

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/glosnik-sufitowy-kulowy-hqm-sk1025-10w-100v-p-17343.html>

Głośnik sufitowy kulowy HQM-SK1025 10W 100V

Cena brutto	173,55 zł
Cena netto	141,10 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19009

Opis produktu

Głośnik kulowy HQM-SK1025 stanowi idealną receptę na osiągnięcie efektywnego i estetycznego systemu nagłośnienia przestrzeni zlokalizowanych wewnątrz obiektów. Technologia równomiernej emisji dźwięku, mocne brzmienie, atrakcyjny wygląd oraz niezawodność pracy stanowią fundament instalacji nagłośnień sygnowanych przez HQM.

CZYSSTE BRZMIENIE

Dwudrożna technika projekcji sygnału wejściowego pozwala w sposób kompleksowy odtworzyć dźwięk z zachowaniem czytelności dostępnej palety barw dźwięku oraz naturalnej skali akustycznej. Wydajne przetworniki audio umieszczone w 5" i 1" głośniku niskotonowym oraz wysokotonowym gwarantują równomierne rozprowadzanie pełni dźwięku do otoczenia. Głośnik HQM-SK1025 nadaje się zarówno do emisji komunikatów głosowych, jak i odtwarzania muzyki.

PRAKTYCZNA OBUDOWA

Głośnik kulowy HQM-SK1025 zaprojektowany został do bezawaryjnej pracy wewnątrz nagłaśnianych obiektów. Dzięki solidnej obudowie w neutralnej kolorystyce możliwe jest zlokalizowanie urządzenia w miejscach trudno dostępnych dla zwykłych głośników. Wytrzymała obudowa wykonana ze specjalnego tworzywa sztucznego HIPS zapewnia zwiększoną niewrażliwość na uszkodzenia mechaniczne oraz ułatwia utrzymanie głośnika w czystości.

BEZPIECZEŃSTWO INSTALACJI

Przemysłana konstrukcja głośnika kulowego pozwala w łatwy i szybki sposób zrealizować stanowiska emisji dźwięku przy użyciu minimum potrzebnych materiałów montażowych. Cały proces instalacji głośnika opiera się na technice zawieszenia produktu przy wykorzystaniu zewnętrznego przewodu podłączeniowego. Stabilność i bezpieczeństwo montażu zapewnia metalowe ramię głośnika optymalnie podkreślające estetykę wykonania urządzenia.

ZASTOSOWANIE

Głośnik sufitowy HQM-SK1025 jest urządzeniem stosowanym do pracy w niewielkich, jak i w rozbudowanych systemach udźwiękowienia Public Address. Niezawodność, atrakcyjny design oraz dobre właściwości muzyczne gwarantują skuteczność emisji dźwięku do całości nagłaśnianych stref. Dodatkowo, praktyczne rozwiązania techniczne oraz specjalna konstrukcja głośnika pozwalają zlokalizować urządzenie w obiektach o wysokich profilach sufitowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Ogólne:
- Rodzaj głośnika: Sufitowy, kulowy
- Typ: Pasywny

- Moc:
- Moc maksymalna: 10W
- Moc wyjściowa na zaczepekach: 10W
- Emisja dźwięku:
- Efektywność: 92dB/1W/1m
- Pasmo przenoszenia: 150Hz - 20kHz
- Technologia pracy:
- Głośnik dwudrożny: Głośnik niskotonowy: 1x5" Głośnik wysokotonowy: 1x1"
- Impedancja pojedynczego głośnika: 8Ω
- Napięcie wejściowe: 100V
- Inne:
- Zastosowanie: Wewnątrz obiektu
- Materiał obudowy: HIPS
- Długość przewodu: 660mm
- Wymiary: ø180x225mm