

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/glosnik-tubowy-zewn-50w-100v-ip66-it-250tw-p-24616.html>

## Głośnik tubowy zewn. 50W/100V IP66 IT-250TW

Cena brutto	<b>723,24 zł</b>
Cena netto	<b>588,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>27238</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Głośniki tubowe muzyczne Dwudrożna konstrukcja tuby, z dynamicznym, membranowym głośnikiem nisko-średniotonowym oraz wysokotonowym tubowym, dostarcza wysokiej jakości dźwięk, nieosiągalny dla konwencjonalnych głośników tubowych.  
Głośnik tubowy, 2-drożny  
Technika 100V lub praca w trybie 8Ω  
Odporny na silny strumień wody, IP66  
Szerokie pasmo przenoszenia, pełny bas nawet przy wysokich poziomach głośności  
16cm głośnik nisko-średniotonowy i 25mm (1") wysokotonowy głośnik tubowy  
Obudowa z tworzywa ABS

Aktywny/pasywny pasywny  
Technika 100 V  
Moc muzyczna MAX 50 W  
Moc znamionowa RMS 50/25/12.5/9/4.5/3.5 W (100V) 50 W (8Ω)  
Impedancja 8 Ω  
Pasma przenoszenia 150-15 000 Hz  
Liczba przetworników 2  
Skuteczność 97 dB/W/m  
Max SPL 114 dB  
Kąt promieniowania pion. 100°/ poz. 60°  
Kąt promieniowania w poziomie 100°  
Kąt promieniowania w pionie 60°  
Cechy 2-drożny  
Materiał obudowy ABS  
Kolor jasno szary  
Sposób montażu uchwyt montażowy  
Klasa szczelności IP66  
Dopuszcz. temp. otoczenia -20 °C do +50 °C  
Wymiary 370x270x305mm  
Szerokość 370 mm  
Wysokość 270 mm  
Głębokość 305 mm  
Waga 4.1 kg  
Inne cechy odporny na warunki atmosf.  
Wymiary opakowania (S x W x D) 0.28 x 0.345 x 0.38 m  
Waga brutto 5.22 kg  
Waga netto 4.58 kg