

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/inteligentny-transmitter-podczerwieni-sl-ir01-tuya-p-25747.html>



Inteligentny transmitter podczerwieni SL-IR01 Tuya

| | |
|------------------|-----------------|
| Cena brutto | 78,01 zł |
| Cena netto | 63,42 zł |
| Numer katalogowy | 28570 |
| Producent | Brak |

Opis produktu

Inteligentny transmitter podczerwieni SL-IR01 pozwala z poziomu aplikacji Tuya Smart sterować większością urządzeń kontrolowanych za pomocą tradycyjnych pilotów IR (np. telewizor, tuner, kino domowe, wieża Hi-Fi, klimatyzator). W aplikacji dostępna jest bardzo szeroka biblioteka gotowych schematów sterowania dla popularnych urządzeń różnych producentów. Ponadto transmitter posiada funkcję kopiowania pilota, dzięki której można dodać własne schematy sterowania w przypadku, gdy posiadanego urządzenia brakuje w bazie producenta.

Poza bezpośrednim sterowaniem, urządzenie posiada możliwość zaprogramowania harmonogramów działania oraz powiązania z różnymi zdarzeniami systemowymi.

UWAGA! Urządzenie przewidziane jest do zastosowań wewnętrznych.

Tuya to międzynarodowa platforma automatyki domowej, która pozwala na integrację tysięcy produktów różnych producentów. System może wspierać wszystkie najpopularniejsze protokoły komunikacyjne, takie jak Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth.

Uwaga! Sterowanie urządzeniem możliwe jest jeśli urządzenie ma dostęp do sieci internet - sterowanie z aplikacji Tuya. Aplikacja Tuya Smart doskonale współpracuje z Google Assistant, Amazon Alexa oraz wieloma innymi przez co umożliwia sterowanie podłączonymi urządzeniami za pomocą komend głosowych.

| | |
|--------------------------------|--|
| Interfejs sieciowy: | Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android : <ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS |
| Wybrane cechy: | <ul style="list-style-type: none"> • Duża baza predefiniowanych schematów sterowania urządzeniami, • Możliwość skopiowania schematu sterowania z pilota, którego brakuje w bazie, • Częstotliwość nośna IR : 38 kHz |
| Zasilanie: | 5 V DC - Port USB |
| Pobór prądu: | max. 1000 mA |
| Materiał wykonania: | Tworzywo sztuczne : PC + ABS |
| Kolor: | Czarny |

| | |
|---|--------------------------|
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 45 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | ≤ 90 % (bez kondensacji) |
| Waga: | 0.07 kg |
| Wymiary: | 60 x 60 x 31 mm |
| Producent / Marka: | Spacetronik |
| Gwarancja: | 2 lata |