

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kabel-ultra-hdmi-v-2-1-8k-ultra-hd-hdk63-1m-p-22663.html>

Kabel ultra HDMI v.2.1 8K Ultra HD HDK63 1m

Cena brutto	88,56 zł
Cena netto	72,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24951

Opis produktu

ultraszybki kabel zgodny ze specyfikacją HDMI 2.1, który obsługuje przepustowość 48 Gigabitów na sekundę i pozwala na wyświetlanie obrazu 8K (Ultra HD, 7680 x 4320 przy 60 Hz). Oczywiście kabel jest zgodny w dół ze standardami HDMI 2.0, 1.4 itd.

HDMI® 2.1 to najnowsza odsłona technologii HDMI i obsługuje szereg wyższych rozdzielczości wideo i częstotliwości odświeżania, w tym 8K, 4K, 5K a nawet rozdzielczości do 10K. Obsługiwane są także dynamiczne formaty HDR, a przepustowość została zwiększona do 48 Gbit/s.

pozwole Ci się cieszyć krystalicznie czystym obrazem z idealnie odwzorowanymi barwami. SH-SPX050 posiada wiązkę z czystej miedzi. Ponadto kabel jest wielowarstwowo ekranowany, a wtyki pokryte są 24karatowym złotem, dzięki czemu przesyłany obraz i dźwięk będzie wolny od jakichkolwiek zakłóceń.

Cechy i funkcje kabla

Wtyki HDMI™ Standard (typ A)

Przepustowość 48 Gbit/s

Obsługa rozdzielczości 7680 x 4320 przy 60 Hz (8K Ultra HD) oraz 5120 x 2880 @ 120 Hz, 3840 x 2160 @ 240 Hz

Obsługuje Dynamic HDR i Dolby® Vision, dzięki czemu doskonale sprawdzi się do kina domowego (format obrazu 21:9) i zastosowań gamingowych

Obsługa eARC (standard umożliwiający transmisję zwrotną dźwięku (Dolby Atmos, DTS X))

Szeroka gama zastosowań, np. połączenie telewizora z odtwarzaczem Blue-ray, konsolą, komputerem PC, dekodery itp.

Materiał przewodzący: OFC (miedź beztlenuowa 99,9%)

Gruby, solidnie ekranowany przewód, odpowiednio elastyczny

Specyfikacja techniczna

Złącze HDMI-A (typu A) 19-pinowe męskie po obu stronach

Rodzaj kabla Ultra High Speed HDMI

Zintegrowany kanał Ethernet 100 Mbit dla transmisji sieciowej poprzez HDMI

Transfer sygnałów audio i video (szybkość transmisji danych do 48 Gbit/s)



Obsługa rozdzielczości 7680 x 4320 przy 60 Hz (8K Ultra HD) oraz 5120 x 2880 @ 120 Hz, 3840 x 2160 @ 240 Hz i innych

Obsługa 3D: maks. 3840 x 2160 @ 120 Hz

Obsługuje kinowy format obrazu 21:9

Obsługuje 1080p HFR (wysoka częstotliwość odświeżania 3D)

Obsługa próbkowania kolorów w formatach 4:4:4, 4:2:2 oraz 4:2:0

Obsługa Display Stream Compression 1.2 (DSC)

Obsługa Dolby® Vision

Obsługa Dynamic HDR

Obsługa Game Mode VRR

Obsługa eARC (standard umożliwiający transmisję zwrotną dźwięku (Dolby Atmos, DTS X))

Maks. 32 kanały audio dla głośników

Częstotliwość próbkowania audio o wartości do 1536 kHz

Obsługa Dolby® TrueHD i DTS-HD Master Audio™

Obsługuje polecenia sterowania CEC 2.0

Materiał przewodzący: OFC (miedź beztlenuowa 99,9%)

Potrójnie ekranowany przewód

Wtyki pokryte 24karatowym złotem

Kolor kabla: czarny

Długość kabla ze złączami: ok. 1,5m