

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-ac-d202f-g-i-2mpix-2-8mm-p-19499.html>

Kamera 4w1 kopułowa AC-D202F-G-I 2Mpix 2,8mm

Cena brutto	215,25 zł
Cena netto	175,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21398

Opis produktu

KAMERA AC-D202F-G-I KOLOR GRAFITOWY

Główne cechy :

Standard przesyłu obrazu : TVI/AHD/CVI/CVBS

Przetwornik: 2MP

Rozdzielczość: 1920x1080

Ilość pikseli: 2Mpx

Czułość: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Obiektyw: 2.8mm

Doświetlacz Smart IR o zasięgu 20m (funkcja IR ON/OFF)

AGC,BLC,

Obudowa: klasa szczelności IP66 (metalowa obudowa)

Zasilanie: 12V DC

Gwarancja: 36 miesięcy

Przetwornik 2Mpxskanowanie progresywne CMOS

Obsługiwane systemy wideo AHD, CVI, TVI, CVBS (PAL/NTSC)

Czułość 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Elektroniczna migawka 1/25 (1/30) s to 1/50,000 s

Obiektyw 2.8 mm , horyzontalne(poziome) pole widzenia 103°

Mocowanie obiektywu Φ12

Tryb dzień / noc IR cut filtr odcięcia z automatycznym przełączaniem

Montaż w 3-osiach Obrót pion : 0° to 360°, Przechył : 75°, Rotacja :0° to 360°

Synchronizacja Wewnętrzna

Wyjście wideo 1x 1V p-p, BNC, 75&Omega

Obraz

Maksymalna rozdzielczość 1920 ×1080

Prędkość I rozdzielczość 25kl/s @ 1920×1080 (1080p) -PAL

30 kl/s @ 1920×1080 (1080p) -NTSC

Funkcje poprawiające obraz AGC,BLC,DWDR

Menu OSD

Wzmocnienie AGC Wysokie/średnie/niskie/wył

Tryb dzień/noc Auto/Color/BW (Black and White)

Kompensacja światła z tyłu BLC Wł/wył

DWDR Wł/wył

Język menu Angielski

Funkcje dodatkowe Jasność, Ostrość, DNR, Odbicie lustrzane, Smart IR

Pozostałe cechy

Temperatura I wilgotność pracy -40°C to60°C (-40°F to140°F), wilgotność:90% lub mniej (nieskondensowana)

Zasilanie 12VDC± 25% / 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie

Pobór mocy Max. 4W

Klasa szczelności IP 66

Zasięg IR Do20m

Wymiary 82.6mm×69.66mm (3.38 × 2.74)

Waga 230g (0.51 lb.)