

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-ac-d405z-g-5mpix-2-8-12mm-p-23529.html>



## Kamera 4w1 kopułowa AC-D405Z-G 5Mpix 2,8-12mm

Cena brutto	<b>646,98 zł</b>
Cena netto	<b>526,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>25957</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Standard przesyłu obrazu : TVI/AHD/CVI/CVBS  
 Przetwornik: 5 MP Progressive Scan  
 Rozdzielczość 2560 × 1944 @ 20fps  
 Czułość: 0.01 lux/F1.2 (AGC ON), 0 lux(IR LED WŁ)  
 Obiektyw: 2.7-13.5mm @ F1.4 MOTOZOOM

### Charakterystyka:

Przetwornik	5 Mpix skanowanie progresywne CMOS
System wideo	AHD, CVI, TVI, CVBS (PAL/NTSC)
Czułość	Kolor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux z włączonym IR
Migawka	1/25(1/30)s to 1/50,000s
Wolna migawka	Tak
Obiektyw	Motoryczny 2.7-13.5mm @ F1.4  Kąt widzenia: 95.7° - 29.1°
Mocowanie obiektywu	Ø M14
Zakres regulacji	Obrot pion: 0° to 355°, Przechył: 75°, Rotacja 0° to 355°

Dzień/Noc	IR cut filtr odcinający z automatycznym przełączeniem
Menu	<p>AGC Tak</p> <p>Tryb Dzień/Noc</p> <p>Auto Kolor/BW (Czarno biały)</p> <p>Balans białej ATW/MWB</p> <p>BLC Tak</p> <p>DWDR Tak</p> <p>Źródło Angielski</p> <p>Funkcje: Jasność, Ostrość, DNR, Odhicie, Smart IR</p>
Typ klatki	<p>PAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps</p> <p>NTSC: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps</p>
Redukcja szumów	Stosunek sygnału/szum >=62dB
Obraz	
Funkcje poprawiania obrazu	AGC, AES, DNR
Przebieg czołowy	
Temperatura i wilgotność pracy	-40°C to 60°C (-22°F to 140°F), wilgotność: 90% lub mniej (niekondensowana)
Zasilanie	12VDC: 25% / 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Pobór mocy	Max. 6.3W
Klasa szczelności	IP 67
Zasięg IR	do 40 metrów



---

Wymiary	123.86 mm × 134.3 mm × 110.11 mm (4.887" × 5.297" × 4.337")
Waga	około 580 g
Obudowa	Mocowanie: Metal Kula: Metal