

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-bcs-dmq4203ir3-2mpix-2-8-12mm-p-18826.html>

Kamera 4w1 kopułowa BCS-DMQ4203IR3 2Mpix 2,8-12mm

Cena brutto	503,08 zł
Cena netto	409,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20664
Producent	BCS

Opis produktu

BCS-DMQ4203IR3-B - Zewnętrzna kamera wielosystemowa, dedykowana do pracy w dowolnym systemie analogowej CCTV: CVBS, HD-CVI, HD-TVI i AHD. Zbudowana z dobrej jakości komponentów, cechuje się niezawodnością i stabilnymi parametrami pracy ciągłej. Do jej elementów wyróżniających można zaliczyć:

- Przetwornik obrazu 1/2.8" STARVIS CMOS - max. 1920 x 1080
- Zmiennooogniskowy obiektyw typu MOTOZOOM 2.7 - 13.5 mm
- Sprzętowa realizacja funkcji szerokiego zakresu dynamiki (WDR 100 dB)
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni o zasięgu 40 m (Black Glass)
- Wbudowany mechaniczny, przesuwany filtr podczerwieni (ICR)
- Wyjście wideo kompozytowe BCS 75 Ohm (1 Vp-p)
- Szczelna obudowa IP66

BCS-DMQ4203IR3-B jest kamerą uniwersalną, którą można z powodzeniem stosować w systemach CCTV każdego standardowego obiektu. Sprawdza się ona świetnie w miejscach takich jak np. domy, sklepy, magazyny lub pomieszczenia biurowe. Można ją również stosować w systemach monitoringu obiektów przemysłowych lub obiektów użytku publicznego.

Parametry techniczne:

- Przetwornik obrazu: 1/2.8" PS STARVIS CMOS
- Procesor sygnałowy: Eyenix
- Max. rozdzielczość: 1920 x 1080 (max. 2 Mpx)
- Prędkość: max. 25 kl/s @ 2 Mpx
- Obiektyw: MOTOZOOM, 2.7 - 13.5 mm
- Zasięg oświetlacza: DO 40 m
- Czulość: 0 lux (wł. IR)
- Dzień/noc: TAK
- Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): TAK
- WDR 100 dB: TAK

- Funkcje: Dzień/noc, DNR, WDR, AGC, AWB, AES, BLC
- Wyjścia wideo: Kompozytowe BNC 1 Vp-p, 75 Ohm
- Black Glass: TAK
- Obudowa: IP66
- Obudowa zewnętrzna: TAK
- Temperatura pracy: -20...+60 oC
- Zasilanie: 12 V DC
- Pobór mocy: max. 8 W
- Wymiary: Ø 119 x 98 mm
- Waga: 0.4 kg