

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-bcs-dmqe4200ir3-g-2mpix-2-8-12-p-19105.html>

Kamera 4w1 kopułowa BCS-DMQE4200IR3-G 2Mpix 2,8-12

Cena brutto	313,66 zł
Cena netto	255,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20959
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera kopułkowa 4w1 model BCS-DMQE4200IR3-G marki BCS Line.

Czterostystemowa kamera 2Mpx obsługuje standardy takie jak HD-CVI/HD-TVI/AHD/ANALOG. Wyposażona jest w dobrej klasy przetwornik 1/2.9" SONY CMOS IMX323 + FH8536H o rozdzielczości 1080p (2Mpx), który zapewnia obraz w bardzo dobrej jakości z wiernie oddanymi kolorami i małymi szumami przy braku oświetlenia. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw 2.8~12mm, dający szeroki kąt widzenia kamery, a tym samym, szerszy zakres nadzoru.

Jest to kamera przeznaczona do pracy wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

Posiada wbudowany promiennik IR - do 40 metrów (z możliwością regulacji mocy świecenia), który umożliwia widzenie nawet w obszarze, gdzie oświetlenie jest słabe, bądź wcale dany obszar nie jest oświetlony.

Ponadto funkcja AGC sprawia, że system dostosowuje jasność obrazu tak, aby kamera pracowała z optymalną dla niej wydajnością zachowując dobrą jakość obrazu.

W urządzeniu zastosowano 3DNR, które zmniejsza szumy przy słabym oświetleniu.

Dzięki zastosowaniu technologii DWDR kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu).

Posiada klasę szczelności IP66, która zapewnia o ochronie przed pyłami, czy zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

CHARAKTERYSTYKA KAMERY

- Rodzaj przetwornika: 1/2.9" SONY CMOS IMX323 + FH8536H,
- Ilość pikseli: 2Mpx,
- Rozdzielczość: 1920x1080,
-

Ogniskowa obiektywu: 2.8~12mm,

•

Zasięg promiennika IR: do 40 metrów,

•

Funkcje: AWB, AGC, DWDR, DNR, BLC,

•

Funkcja Dzień/Noc - Mechaniczny filtr ICR,

•

Klasa szczelności: IP66,

•

Zasilanie: DC12V.