

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-ds-2ce78d0t-lfs-2mpix-2-8mm-p-27805.html>

## Kamera 4w1 kopułowa DS-2CE78D0T-LFS 2Mpix 2.8mm

Cena brutto	<b>340,71 zł</b>
Cena netto	<b>277,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>30882</b>
Kod producenta	<b>52620</b>
Kod EAN	<b>6931847176099</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

DS-2CE78D0T-LFS(2.8mm) - Kopułowa kamera analogowa HD TVI 2Mpx 2.8mm z doświetlaniem hybrydowym

#### GŁÓWNE FUNKCJE:

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 2Mpx (1920x1080)
- Obiektyw o stałej ogniskowej 2.8mm (opcjonalnie model 3.6mm)
- Zasięg do 40m w podczerwieni
- Zasięg światła białego do 20m
- Cztery przełączalne tryby (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Wysokiej jakości dźwięk z audio przez kabel koncentryczny
- Wbudowany mikrofon
- Odporność na wodę i kurz (IP67)

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Przetwornik	Kamera
Maksymalna rozdzielczość	2Mpx CMOS
Czułość	1920 (H) x 1080 (V)
	• 0.01 luksa @ (F1.6, AGC ON)
	• 0 luksów z IR
Czas otwarcia migawki	• PAL: 1/25 s do 1/50 000 s
	• NTSC: 1/30 s do 1/50 000 s
Tryb dzień/noc	ICR (filtr podczerwieni)
Regulacja	• Panoramowanie: 0 do 360°
	• Pochylenie: 0 do 75°
	• Obrót: 0 do 360°
System	PAL/NTSC

Typ obiektywu	<small>Obiektyw</small>
Ogniskowa	Obiektyw o stałej ogniskowej
Pole widzenia	2.8mm <ul style="list-style-type: none"><li>• W poziomie: 100°</li><li>• W pionie: 55°</li><li>• Po przekątnej: 116°</li></ul>
Mocowanie obiektywu	M12
Typ światła dodatkowego	<small>Doświetlacz</small>
Zasięg doświetlenia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Podczerwień</li><li>• Światło białe</li><li>• IR: do 40 m</li><li>• LED: do 20 m</li></ul>
Ustawienia obrazu	<small>Obraz</small>
Liczba klatek na sekundę	Jasność, ostrość, inteligentna podczerwień <ul style="list-style-type: none"><li>• TVI: 1080P@30kl/s, 1080P@25kl/s</li><li>• AHD: 1080P@30kl/s, 1080P@25kl/s</li><li>• CVI: 1080P@30kl/s, 1080P@25kl/s</li><li>• CVBS: PAL/NTSC</li></ul>
Tryb dzień/noc	Auto/Color/BW (czarno-biały)
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	Cyfrowy WDR
Funkcje poprawiające jakość obrazu	DWDR/BLC/HLC/Global
Balans bieli (WB)	Automatyczny/ręczny
Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC )	Tak
Wyjście wideo	<small>Interfejs</small>
Wbudowany mikrofon	Przełączane TVI/AHD/CVI/CVBS
	Tak
Materiał	<small>Ogólne</small>
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"><li>• Korpus: metal</li><li>• Obudowa: metal</li></ul>
Waga	97.9 mm x Ø 110 mm
Warunki pracy	Okolo 340 g <ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatura: -40 °C do 60 °C</li><li>• Wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji)</li></ul>
Komunikacja	HIKVISION-C
Język	Angielski
Zasilanie	12 VDC ± 25%
Zużycie energii	Maksymalnie 3.5 W
Klasa szczelności	<small>Ochrona</small>
	IP67