

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-ds-2ce78h0t-it1f-5mpix-2-8mm-p-23349.html>



## Kamera 4w1 kopułowa DS-2CE78H0T-IT1F 5Mpix 2,8mm

Cena brutto	<b>333,33 zł</b>
Cena netto	<b>271,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>25739</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI</li> <li>• 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI</li> <li>• 960 x 576 - 960H @ PAL</li> </ul>
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 85 ° (dane producenta)</li> <li>• 80 ° (nasze testy)</li> </ul>
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, kącie równomiernie oświetlają całe sceny, zarówno centralny punkt jak i narożniki</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyyczny balans biały</li> <li>• Mirror - Odświeżanie obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu</li> </ul>
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Zasilanie:	12 V DC / 340 mA
Pobór mocy:	≤ 4.3 W
Obudowa:	Dome, Metal + Plastik
Kolor:	Biały
Klasa szczelnosci:	IP67
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.3 kg
Wymiary:	Ø 110 x 91 mm



---

Producent / Marke:	Hikvision
SAP Code:	300613610