

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-speed-dome-bcs-sdhc5225-iii-25x-16x-p-18871.html>



Kamera 4w1 Speed Dome BCS-SDHC5225-III 25x/16x

Cena brutto	3 018,42 zł
Cena netto	2 454,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20714
Producent	BCS

Opis produktu

CS-SDHC5225-III - Szybkoobrotowa kamera megapikselowa, przystosowana do pracy w warunkach zewnętrznych. Zaliczana do serii "4 w 1", może skutecznie pracować w systemach monitoringu analogowego - HD-CVI, HD-TVI, AHD lub CVBS. Do elementów wyróżniających kamery można zaliczyć:

- Przetwornik obrazu 1/2.8" STARVIS CMOS - wysoka czułość i max. rozdzielczość 1920 x 1080
- Zmienneogniskowy obiektyw 4.5 - 120 mm - zoom optyczny 25x
- Głowica PTZ i obsługa licznych funkcji patrolowych - 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, 5 auto-skanów
- Sprzętowa realizacja funkcji szerokiego zakresu dynamiki WDR 120 dB
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni (100 m)
- Wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni (ICR)
- Wbudowane 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe
- Wbudowane 1 wejście audio
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6 kV
- Szczelna obudowa IP66

Kamera BCS-SDHC5225-III sprawdza się świetnie w systemach CCTV przestrzeni otwartych, takich jak parkingi, rynki lub ulice. Jest ona również świetnym uzupełnieniem standardowego systemu monitoringu, zbudowanego w oparciu o stałopozycyjne kamery tubowe i kamery kopułowe.

Parametry techniczne:

- Przetwornik obrazu: 1/2.8" STARVIS CMOS

- Max. rozdzielczość: 1920 x 1080 (2 Mpx)
- Prędkość: max. 30 kl/s @ 2 Mpx
- Obiektyw: 4.8 - 120 mm
- Zoom optyczny: 25x
- Zoom cyfrowy: 16x
- Kąt widzenia: 59.2o - 2.4o
- Czulość: 0 lux (wł. IR)
- Zasięg oświetlacza: Do 100 m
- Dzień/noc: TAK
- ICR: TAK
- WDR: TAK
- Funkcje: Dzień/noc, Auto Iris, Auto Focus, WDR, NR, AWB, AGC, BLC, HLC, Defog Strefy prywatności
- RS-485: TAK
- Wejście audio: 1x
- Wejście alarmowe: 2x
- Wyjście alarmowe: 1x
- Protokoły komunikacyjne RS-485: DH-SD, Pelco-P, Pelco-D
- Zakres obrotu: 360o
- Prędkość obrotu: max. 240 o/s
- Funkcje automatycznego patrolu: 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, 5 auto-skanów
- Obudowa: IP66
- Obudowa zewnętrzna: TAK
- Temperatura pracy: -40...+60 oC
- Zasilanie: 24 V AC
- Pobór mocy: max. 23 W
- Wymiary: Ø 205 x 336 mm
- Waga: 5 kg
- Gwarancja producenta: 36 miesięcy