

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-speed-dome-bcs-sdhc5225-iv-25x-16x-p-21242.html>

Kamera 4w1 Speed Dome BCS-SDHC5225-IV 25x/16x

Cena brutto	4 233,66 zł
Cena netto	3 442,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23359

Opis produktu

Szybkoobrotowa kamera HDCVI/AHD/TVI/ANALOG o rozdzielczości 2Mpx model BCS-SDHC5225-IV marki BCS Line.

Obiektyw zmiennoogniskowy, w który kamera została wyposażona, posiada właściwości szybkiego obrotu względem osi pionowej oraz pełny obrót (360°) kamery wzdłuż osi poziomej.

Maksymalna szybkość obrotu kamery w presece to 300°/s. Zoom optyczny 25-krotny. 300 presetów, 5 ścieżek, auto-scan, auto-pan, 8 tras.

Kamera wyposażona jest w promiennik podczerwieni o zasięgu do 200 metrów, zapewniając widoczność w nocy.

Nowoczesny przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS Starvis CMOS, daje możliwość uzyskania bardzo dobrej jakości obrazu, gwarantując płynność nagrań nawet podczas monitorowania szybko poruszających się obiektów.

Posiada obiektyw o zmiennej ogniskowej 4.8mm ~ 120mm oraz przetwornik o rozdzielczości 2Mpx.

Kamera umożliwi realne odwzorowanie obrazu nawet w trudnych warunkach widoczności (gdy obraz jest prześwietlony lub podczas rejestrowania ciemnego otoczenia), dzięki wykorzystaniu technologii WDR.

Technologia Ultra Digital Noise Reduction pozwala skutecznie niwelować szумы nawet przy niewielkim oświetleniu a kolory doskonale są odwzorowywane.

Funkcja defog pozwala zniwelować zakłócenia podczas opadów atmosferycznych, czy też mgły.

Posiada 24 programowalne maski prywatności.

Posiada wejście/wyjście alarmowe: 2/1.

Wejście audio: 1.

Wyjście wideo analogowe BNC.

Klasa szczelności IP67 oraz klasa wandaloodporności IK10.

Posiada zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 8KV.

Standard przesyłania obrazu HDCVI/AHD/TVI/ANALOG.

CHARAKTERYSTYKA

- Rodzaj przetwornika: 1/2.8" 2Mpx PS Starvis CMOS,
- Ilość pikseli: 2Mpx,
-

Rozdzielczość: 1920x1080,

•

Ogniskowa obiektywu: 4.8mm ~ 120mm,

•

Zoom optyczny: 25x,

•

Promiennik IR: do 200m,

•

Funkcje: WDR, Ultra DNR, AWB, AGC, BLC/HLC, Defog, AES,

•

Max prędkość pracy 300°/s,

•

Wejście/wyjście alarmowe: 2/1,

•

Wejście audio: 1,

•

Wyjście wideo analogowe BNC,

•

Klasa szczelności: IP67,

•

Klasa wandaloodporności: IK10,

•

Tryb dualny: Dzień/Noc,

•

Zasilanie: AC24V.