

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-tubowa-ds-2ce16c0t-it5f-1mpi-3-6mm-p-15112.html>



## Kamera 4w1 tubowa DS-2CE16C0T-IT5F 1Mpi 3,6mm

Cena brutto	<b>306,27 zł</b>
Cena netto	<b>249,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>16454</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>

### Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION **DS-2CE16C0T-IT5F(2.8mm)** może pracować w systemie TurboHD HD-TVI, HD-CVI, AHD oraz analogowym CVBS. Urządzenie generuje obraz wysokiej rozdzielczości **HD 720p**. Kamera została wyposażona w przetwornik 1 MP CMOS Image Sensor oraz obiektyw o ogniskowej **3.6 mm**. DS-2CE16C0T-IT5F posiada oświetlacz IR, który jest w stanie doświetlić obszar na odległość **około 80 metrów**. Klasa szczelności IP66 umożliwia montaż urządzenia zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

### Podstawowe parametry kamery DS-2CE16C0T-IT5F HIKVISION:

- Technologia HD-TVI / HD-CVI / AHD / CVBS
- Rozdzielczość HDTV: 1296 x 732 px
- **Obiektyw: 3.6 mm**
- Czulość (minimalne oświetlenie): 0 lux przy włączonym IR
- Oświetlacz IR: zasięg **do 80 metrów**
- Klasa szczelności IP66
- Obudowa typu bullet

### Funkcje kamery tubowej:

- **ICR** - mechaniczny filtr podczerwieni
- **AGC (Auto Gain Control)** pomaga stabilizować parametr wzmocnienia sygnału, gdy tylko ten spadnie poniżej pewnego poziomu
- **DNR (Digital Noise Reduction)** cyfrowa redukcja szumów. Funkcja poprawia jakości obrazu w nocy poprzez redukcję smużenia oraz szumów powstałych na skutek słabego oświetlenia sceny
- **Smart IR** ma za zadanie automatycznie regulować natężenie światła podczerwieni. Pozwoli to na uniknięcie efektu prześwietlenia w trybie nocnym

### Parametry techniczne DS-2CE16C0T-IT5F HIKVISION:

Model:	DS-2CE16C0T-IT5F - HD 720p EXIR Bullet Camera
	<b>Kamera</b>
Przetwornik	1 MP CMOS Image Sensor
Efektywna liczba pikseli [px]	1296 (H) x 732 (V)
Czulość (minimalne oświetlenie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.1 Lux / F1.2 AGC On</li> <li>• 0 Lux, przy włączonym IR</li> </ul>
Prędkość migawki [s]	1/25 ~ 1/50 000
Obiektyw [mm]	3.6 kąt widzenia: około 71°
Mocowanie obiektywu	M12
Regulacja [°]	pochylenie: 0~180  obrót: 0~360
Dzień / noc	mechaniczny filtr podczerwieni ICR
Synchronizacja	wewnętrzna
Prędkość klatki wideo	720p: 25 kl/s
Wyjście video HD	1x Analog HD

Stosunek S/N                      Ponad 62 dB

**Pozostałe**

Temperatura pracy / wilgotność    -40°C ~ +60°C / 90%  
Napięcie zasilania [V DC]            12  
Klasa szczelności                      IP66  
Zasięg oświetlacza IR [metry]        do 80  
Wymiary [mm]                          86.7 x 81.6 x 226  
Waga [g]                                  700

**Technologia HD-TVI** umożliwia transmisję analogowego sygnału wideo przy pomocy przewodu koncentrycznego 75Ω w rozdzielczości 1080p. Długość przewodu może wynieść nawet 500 metrów. Dużą zaletą technologii **Turbo HD** jest brak opóźnień oraz zachowanie oryginalnej, wysokiej jakości obrazu.