

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-tubowa-ds-2ce16d0t-it3f-2mpi-3-6mm-p-15111.html>



Kamera 4w1 tubowa DS-2CE16D0T-IT3F 2Mpi 3,6mm

Cena brutto	305,04 zł
Cena netto	248,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16453
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION **DS-2CE16D0T-IT3F(3.6mm)** może pracować w systemie TurboHD HD-TVI, HD-CVI, AHD oraz analogowym CVBS. Urządzenie generuje obraz wysokiej rozdzielczości **FullHD 1080p**. Kamera została wyposażona w przetwornik 2 MP CMOS Image Sensor oraz obiektyw o ogniskowej **3.6 mm**. DS-2CE16D0T-IT3F posiada oświetlacz IR, który jest w stanie doświetlić obszar na odległość **około 40 metrów**. Klasa szczelności IP66 umożliwia montaż urządzenia zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Podstawowe parametry kamery DS-2CE16D0T-IT3F HIKVISION:

- Technologia HD-TVI / HD-CVI / AHD / CVBS
- Rozdzielczość HDTV: 1920 x 1080 px
- **Obiektyw: 3.6 mm**
- Czulość (minimalne oświetlenie): 0 lux przy włączonym IR
- Oświetlacz IR: zasięg **do 40 metrów**
- Klasa szczelności IP66
- Obudowa typu bullet

Funkcje kamery tubowej:

- **ICR** - mechaniczny filtr podczerwieni
- **AGC (Auto Gain Control)** pomaga stabilizować parametr wzmocnienia sygnału, gdy tylko ten spadnie poniżej pewnego poziomu
- **DNR (Digital Noise Reduction)** cyfrowa redukcja szumów. Funkcja poprawia jakości obrazu w nocy poprzez redukcję smużenia oraz szumów powstałych na skutek słabego oświetlenia sceny
- **Smart IR** ma za zadanie automatycznie regulować natężenie światła podczerwieni. Pozwoli to na uniknięcie efektu prześwietlenia w trybie nocnym

Parametry techniczne DS-2CE16d0T-IT3F HIKVISION:

Model:	DS-2CE16d0T-IT3F - HD 1080p EXIR Bullet Camera
	Kamera
Przetwornik	2 MP CMOS Image Sensor
Efektywna liczba pikseli [px]	1920 (H) x 1080 (V)
Czulość (minimalne oświetlenie)	<ul style="list-style-type: none"> • 0.01 Lux / F1.2 AGC On • 0 Lux, przy włączonym IR
Prędkość migawki [s]	1/25 ~ 1/50 000
Obiektyw [mm]	3.6
	kąt widzenia: około 82°
Mocowanie obiektywu	M12
Regulacja [°]	pochylenie: 0~180
	obrót: 0~360
Dzień / noc	mechaniczny filtr podczerwieni ICR
Synchronizacja	wewnętrzna
Prędkość klatki wideo	1080p: 25 kl/s

Wyjście video HD	1x Analog HD
Stosunek S/N	Ponad 62 dB

Pozostałe

Temperatura pracy / wilgotność	-40°C ~ +60°C / 90%
Napięcie zasilania [V DC]	12
Klasa szczelności	IP66
Zasięg oświetlacza IR [metry]	do 40
Wymiary [mm]	86.7 x 81.6 x 226
Waga [g]	430

Technologia HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wideo przy pomocy przewodu koncentrycznego 75Ω> w rozdzielczości 1080p. Długość przewodu może wynieść nawet 500 metrów. Dużą zaletą technologii **Turbo HD** jest brak opóźnień oraz zachowanie oryginalnej, wysokiej jakości obrazu.