

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-fotopulapka-dhcn-25940-5mpix-p-7781.html>



## Kamera fotopułapka DHCN-25/940 5Mpix

Cena brutto	<b>979,15 zł</b>
Cena netto	<b>796,06 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>08169</b>

### Opis produktu

#### OPIS

Bardzo dobra fotopułapka idealnie nadająca się do obserwacji zwierząt np. w lesie, jak również monitorowania domów, domków letniskowych, magazynów, itp. Zastosowany reflektor podczerwieni umożliwia rejestrację także w nocy, nie ujawniając jednocześnie położenia fotopułapki dzięki zastosowaniu diod IR o długości fali 940 nm. Dzięki temu oświetlacz jest zupełnie niewidoczny dla osób postronnych. Kamera wyzwalana jest czujnikiem PIR, po czym w zależności od ustawień wykonuje jedno bądź kilka zdjęć lub nagrywa sekwencję wideo.

Minimalne zużycie energii pozwala na bardzo długi i nieprzerwany czas pracy urządzenia na bateriach, dochodzący nawet do 6 miesięcy.

Fotopułapka jest całkowicie hermetyczna, a przy tym odporna na bardzo zróżnicowane warunki środowiskowe.

#### SPECYFIKACJA

Przetwornik:	5 Mpx CMOS
Kąt widzenia:	52 °
Długość fali oświetlacza IR:	940 nm (niewidoczny dla ludzkiego oka)
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Zasięg czujki PIR:	15 m
Liczba zdjęć wykonywanych jednorazowo:	max. 3 zdjęcia
Wbudowany monitor:	2.5 " Wyświetlanie parametrów i opcji, podgląd obrazu na żywo, odtwarzanie zdjęć i nagrań video
Pamięć wewnętrzna:	
Pamięć zewnętrzna:	max. 16 GB Karta pamięci SD (brak w zestawie)
Rozdzielczości zdjęć:	12 Mpx (4000x3000) 5 Mpx (2592x1944) 1.3 Mpx (2048x1536) (1280x960)
Rozdzielczość nagrań video:	1280 x 720 (20 kl/s) 720 x 480 (20 kl/s) 640 x 480 (20 kl/s) 320 x 240 (20 kl/s)
Czujnik PIR:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Główny 15 m, kąt 35 °</li> <li>Pomocnicze 90 °, o ustawianej czułości (3 poziomy)</li> </ul>
Długość nagrania video:	1 ... 120 s

Tryb dzień/noc:	automatyczny filtr ICR
Zasilanie:	8 x AA (Baterie) / 4 x AA (Baterie)
Zużycie energii w trybie Standby:	170 $\mu$ A
Zużycie energii w trybie pracy:	< 160 mA (600mA z użyciem oświetlacza IR)
Temperatura pracy:	-30 °C ... 70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	0.23 kg
Wymiary:	98 x 136 x 74 mm

PREZENTACJA

**Widok wewnątrz (widoczny monitor, przyciski sterujące oraz miejsce na baterie AA):**

**Widok od spodu (złącza karty SD, mini USB, AV oraz zasilania):**

**Widok od strony mocowania:**

**W zestawie:**