

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-fotopulapka-hc-bg590-k2-p-24420.html>



## Kamera fotopułapka HC-BG590-K2

Cena brutto	<b>714,86 zł</b>
Cena netto	<b>581,19 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>27055</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Bardzo dobra fotopułapka idealnie nadająca się do obserwacji zwierząt np. w lesie, jak również monitorowania domów, domków letniskowych, magazynów, itp. Zastosowany reflektor podczerwieni umożliwia rejestrację także w nocy, nie ujawniając jednocześnie położenia fotopułapki dzięki zastosowaniu diod IR o długości fali 940 nm. Dzięki temu oświetlacz jest zupełnie niewidoczny dla osób postronnych. Kamera wyzwalana jest czujnikiem PIR, po czym w zależności od ustawień wykonuje jedno bądź kilka zdjęć lub nagrywa sekwencję wideo.

Minimalne zużycie energii pozwala na bardzo długi i nieprzerwany czas pracy urządzenia na bateriach, dochodzący nawet do 6 miesięcy.

Fotopułapka jest całkowicie hermetyczna, a przy tym odporna na bardzo zróżnicowane warunki środowiskowe.

Uwaga! fotopułapka obsługuje tylko karty SDHC i system plików FAT32. Przed włożeniem/wyjęciem karty SD należy wyciągnąć baterie.

### SPECYFIKACJA

[Szukaj podobnych](#)

Przetwornik:	5 Mpx CMOS
Kąt widzenia:	55 °
Długość fali oświetlacza IR:	940 nm (niewidoczny dla ludzkiego oka)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Liczba zdjęć wykonywanych jednorazowo:	max. 3 zdjęcia
Wbudowany monitor:	2 " Wyświetlanie parametrów i opcji, odtwarzanie zdjęć
Pamięć wewnętrzna:	
Pamięć zewnętrzna:	max. 64 GB Karta pamięci SD (brak w zestawie)
Rozdzielczości zdjęć:	24 Mpx / 18 Mpx / 12 Mpx / 5 Mpx
Rozdzielczość nagrań video:	1920 x 1080 1280 x 720 640 x 480

Długość nagrania video:	5 ... 180 s
Tryb dzień/noc:	automatyczny filtr ICR
Zasięg czujki PIR:	30 m
Czujnik PIR:	o ustawianej czułości (3 poziomy)
Kąt detekcji:	55 °
Zasilanie bateryjne:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 / 8 szt. LR6 (AA)</li> <li>• Zasilacz DC 6V/12W (brak w zestawie)</li> </ul>
Zużycie energii w trybie Standby:	< 60 $\mu$ A - Zasilanie bateryjne wystarcza na ok. 6 miesięcy pracy w trybie Standby
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 ... 90 % (bez kondensacji)
Wybrane funkcje:	Funkcja Time Lapse - wykonywanie zdjęcia co określony czas bez względu na to czy występuje ruch (5, 10, 15min ... 55min, 1h ... 8h)
Waga:	0.3 kg
Wymiary:	102 x 157 x 74 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, duński, fiński, francuski, hiszpański, niemiecki, norweski, szwedzki, włoski
Gwarancja:	2 lata