

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-kopulowa-dh-hac-hdw1230m-0280b-2mpix-p-20796.html>



Kamera HD-CVI kopułowa DH-HAC-HDW1230M-0280B 2Mpix

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 311,19 zł |
| Cena netto | 253,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 22849 |
| Producent | Dahua |

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny). Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler PFM820, dostępny osobno.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Kamerom z serii "Starlight" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

| | |
|--------------------------------|--|
| Standard: | HD-CVI, HD-TVI, AHD, PAL |
| Przetwornik: | 1/2.8 " CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 960 x 576 - 960H, PAL |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | <ul style="list-style-type: none"> • 106 ° (dane producenta) • 104 ° (nasze testy) |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 65 dB |
| Wyjście wideo: | HD-CVI / HD-TVI / AHD / PAL, 1 Vpp / 75 Ω |
| Audio: | |
| Wybrane funkcje: | |

| | |
|---------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu |
| Menu ekranowe OSD: | Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA |
| Zasilanie: | 12 V DC / 290 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 3.5 W |
| Obudowa: | Dome, Aluminium |
| Kolor: | Biały |
| Wandaloodporna: | |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.26 kg |
| Wymiary: | Ø 93.4 x 79.4 mm |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |