

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-kopulowa-dh-hac-hdw1800tl-a-0280b-p-22571.html>



Kamera HD-CVI kopułowa DH-HAC-HDW1800TL-A-0280B

Cena brutto	484,62 zł
Cena netto	394,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24836

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny). Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik:	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	8.3 Mpx
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI @ 25 kls., 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kls., 2592 x 1440 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 20 kls., 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kls., 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kls.
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	105° (dane producenta)

	101 [®] (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	Wbudowany mikrofon, tylko HD-CVI
Menu ekranowe OSD:	
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> ● D-WDR ● 2D-BNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ● BLC/CLC - kompensacja światła / silnego światła ● ICR - Mechaniczny filtr podczervenieni ● Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu ● AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu ● Sirefy prywatności ● Mirror - Odwicie lustrzane obrazu

	<ul style="list-style-type: none"> • <p>Automatyczny balans bieli</p>
Zasilanie:	12 V DC / 360 mA
Pobór mocy:	≤ 4.3 W
Obudowa:	Dome, Metal + Plastik
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.25 kg
Wymiary:	Ø97 x 86 mm
Producent / Marka:	DAHUA