

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-kopulowa-dh-hac-hdw2401rp-z-2712-p-13779.html>



Kamera HD-CVI kopułowa DH-HAC-HDW2401RP-Z-2712

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 740,46 zł |
| Cena netto | 602,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 14928 |
| Producent | Dahua |

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/3" CMOS oraz interfejsem HD-CVI (High Definition Composite Video Interface) / PAL.

Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.

UWAGA! W rozdzielczości 4 Mpx kamera współpracuje jedynie z rejestratorami DAHUA obsługującymi tę rozdzielczość.

| | |
|-------------------------------|---|
| Standard: | HD-CVI, PAL |
| Przetwornik: | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 4.1 Mpx |
| Rozdzielczość: | 2560 x 1440 - 3.7 Mpx - 1920 x 1080 - 1080p - 1280 x 720 - 720p |
| Wyjście wideo: | <ul style="list-style-type: none"> ● HD-CVI - 1 Vpp / 75 Ω ● PAL - 1 Vpp / 75 Ω |
| Menu ekranowe OSD: | Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA |
| Obiektyw: | 2.7 ... 12 mm - Motozoom |
| Kąt widzenia: | 38 ° ... 26 ° |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 65 dB |
| Współpraca z oświetlaczem IR: | CR - Mechaniczny filtr podczerwieni |
| Zasięg oświetlacza IR: | 50 m |

| | |
|--------------------------------|--|
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna |
| Wybrane funkcje: | <ul style="list-style-type: none"> ● Obiektyw motozoom ● WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia ● ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni ● 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ● F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi ● BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła ● AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu ● Detekcja ruchu - maks. 4 strefy ● Strefy prywatności - maks. 8 ● Mirror - Odbicie lustrzane obrazu ● Automatyczny balans biały |
| Zasilanie: | 12 V DC / 700 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 8.4 W |
| Obudowa: | Dome, Metalowa |
| Wandaloodporna: | Tak |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | 30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.59 kg |
| Wymiary: | Ø 122 x 105 mm |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |