

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-kopulowa-dh-hac-hdw2501t-z-a-27135-p-20848.html>



Kamera HD-CVI kopułowa DH-HAC-HDW2501T-Z-A-27135

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 947,09 zł |
| Cena netto | 769,99 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 22913 |
| Producent | Dahua |

Opis produktu

- Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL. Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Zmiany standardu dokonuje się za pomocą przełączników konfiguracyjnych.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Kamerom z serii "Starlight" wystarczy bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu. W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą. Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 13.5 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.

| | |
|-------------------|---|
| Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL |
| Przetwornik: | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 5 Mpx |
| Rozdzielczość: | 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL |
| Obiektyw: | 2.7 ... 13.5 mm - Motozoom |
| Kąt widzenia: | <ul style="list-style-type: none"> • 102 ° ... 29 ° (dane producenta) • 93 ° ... 27 ° (nasze testy) |

| | |
|--------------------------------|--|
| Zasięg oświetlacza IR: | 60 m |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna |
| Wyjście wideo: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω |
| Audio: | <ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI, • Wejście na mikrofon zewnętrzny - tylko HD-CVI |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 65 dB |
| Wybrane funkcje: | <ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom - Sterowanie możliwe tylko z poziomu rejestratorów Dahua w trybie HD-CVI • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu |
| Menu ekranowe OSD: | Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA |
| Zasilanie: | 12 V DC / 830 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 10 W |
| Obudowa: | Dome, Aluminium |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Wandaloodporna: | |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.6 kg |
| Wymiary: | Ø 122 x 107 mm |
| Producent / Marka: | DAHUA |



Gwarancja:

3 lata