

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-kopulowa-dh-hac-t1a51-0280b-5mpix-p-22756.html>



Kamera HD-CVI kopułowa DH-HAC-T1A51-0280B 5Mpix

Cena brutto	344,40 zł
Cena netto	280,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25063

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Zmiany standardu można dokonać za pomocą rejestratora - wchodząc w menu OSD kamery, lub przy pomocy kontrolera PFM820

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Produkt serii DAHUA Cooper został zaprojektowany z myślą o maksymalnym obniżeniu kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości oraz prostoty obsługi.

SPECYFIKACJA

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik:	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	<ul style="list-style-type: none"> • HD-CVI: 2880 x 1620 - 4.7 Mpx, 2560 x 1440 - 3.7 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p • AHD / HD-TVI: 2560 x 1440 - 3.7 Mpx •

	CVBS : 960 x 576 - 960H
Zasięg oświetlenia IR:	20 m
Regulacja mocy oświetlenia IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm, F2.0
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> ● 106 ° (dane producenta) ● 90 ° (nasze testy)
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp/75 °
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> ● D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia ● 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ● BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła ● AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu ● ICR - Mechaniczny filtr podczernieni ● Mirror - Odwrócićustrzone obrazu ● Strefy prywatności - maks. 8

	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczny balans biały • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Klasa szczelnosci:	IP40
Zasilanie:	12 V DC / 200 mA
Pobór mocy:	\approx 2.7 W
Obudowa:	Domk, Plastikowa
Wandaloodporna:	
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-40 °C ... 55 °C
Waga:	0,09 kg
Wymiary:	Ø 85 x 69 mm
Producent / Marka:	DAHUA