Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 23:15

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-speed-dome-dh-sd50430i-hc-4mpix-p-15475.html

Kamera HD-CVI Speed Dome DH-SD50430I-HC 4Mpix

Cena brutto	**4 132,80 zł**
Cena netto	**3 360,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16866**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/3" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p, 4Mpx@HD-CVI. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler PFM820, dostępny osobno.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Kanałowość	AHD / TVI / CVI / PAL
Przetwornik	1/3" CMOS
Rozdzielczość [max] [p]	4 Mpx
Rozdzielczość [max]	2688 x 1520 - 4 Mpx @ 25fps (PAL) 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H
Odległość [m]	
Obiektyw	4.0 - 1.0 [mm] [m]
Kąt widzenia	1 [°] - 1.0 [°] (Zakres ogniskowej) 1 [°] - 1.0 [°] (Zakres kątów)
Zasięg oświetlenia [m]	0 [m]
Kolor [LED]	0 [m]
Przyłącze dodatkowe [rodzaj] [ilość]	
Zakres obrotu w poziomie	360 [°] [ciągły]
Zakres obrotu w pionie	0 [°] - 90 [°]

Przykład obrotowa (obrotowa wyrzut)	0 x 7 s ... 240 °/s (jedenaście ... 0 x 7 s ... 240 °/s (jedna ...
Przykład obrotowa (inny zmiennik)	max. 1000 °/s
Mocowanie	za pomocą interfejsu BS-ARM Mocowanie obrotowe za pomocą kołnierza przy pomocy wspornika SHRM, BKS, MAPM1 , tylko PRO-IM
Kolorowy	Black-R, Black-P, RR-BK(czarno-szary/srebrna)
Wskaźnik cyfrowy(wskaźnik SUM)	c. 10 dB
Wyjście wideo	AHD / TVI/ CVI / PAL/ NTSC, 1 Vpp / 75 Ω , 2m zmiany standardu, w ofercie jest pierwszy kamera, wyfiltrowany jest kontrast TPRIME
Audio	Wejście na 2 kanałów asynchroniczny , Wbudowany tylko w Cyfrów PIP
Ilość przycisków	nie
Ustawienia trwały ruchu	+
Kompatywne w gniazdach	
Kompatywne (Nert ochrony)	Wyposażenie zabezpieczą Turbo 2 (Dolny , obwodowym, Wy (jak zdrowiśkiego) 4 wiadomo kamery/rozdz)
Wejście z kamer analoowych	4 / 4
Wyjście funkcja	1 x RS-485, 38-4800 , 4 µF/Max 1200m(kamę przy ma dłuższe 1 x BNC , 1x RS-485 , Wyjście zasilnie dynamiki obsadzenia 1 x RS , Wbudowany DIM (podsłaniane) 1 x RJ11/RJ1 , Ustrojstwa (zasilnie Rs , ustrojo nasuffe 1 x wyzwalający Sabotaż Kurt 1 x RJ45(Ustawienie ahdy) (ustawienie)
Rodzaj zabezpieczeń DNR	Wbudowany (wyjmowe) wyposażenie Sotrtmek
Zasilanie	9-6 V AC 1 / 2000 VA (kamera w komplecie)
AGC(Ilość)	ok. 0-5 dB
Obudowa	Typ(ed Kolory, Metalowa
Kolor	Black
Rozmiar obrotowy	4Kx
Kamera(kolor)	4K-H
Temperatura (pracy)	-40 °C ... +55 °C
Waga	0.-0.6kg (z wahaniem)
Wymiary	ok 100 , x 100 x 0.1 (z wahaniem)
Wbudowana(ilość)	wygasnie, jedno
Kolorowy / Mono	Mono
Wskaźnik	+ nie