Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 09:15

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-speed-dome-dh-sd50430i-hc-4mpix-p-16628.html

Kamera HD-CVI Speed Dome DH-SD50430I-HC 4Mpix

Cena brutto	**4 132,80 zł**
Cena netto	**3 360,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16866**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/3" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p, 4Mpx@HD-CVI. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler PFM820, dostępny osobno.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Interface	AHD/ TVI/ CVI/ CVBS
Image sensor	1/3" CMOS
Effective pixels	4 Mpx
Resolution	2688 (H)×1520 (V)@25/30 (PAL/NTSC) 1920 (H)×1080 (V)@25/30 1280 (H)×720 (V)@50/60 960 (H)×576 (V)@25
Minimum illumination	
Lens type	4.7 ~ 235.2mm
Pan tilt/Zoom	* Pan * ~ 0.5 * (Varies proportionally) * Tilt * ~ 0.5 * (Varies linearly)
Zoom speed (pan/tilt)	≥ 5/s
Zoom (optical)	x 50
Digital zoom (Video/Image)	
Pan/tilt/zoom control	RS485 (Coaxial)
Pan/tilt/zoom range	P: * ~ 360 ° T: * ~ 90 °
Digital zoom (Video/Image)	H: 1 ~ 256 * (Image) V: 1 ~ 256 * (Video)

Wymiary obrotowe (mm) (wysokość):	max. 1000 °C
Materiał:	do pomocy chirurgicznych Materiał: tworzywo, do kabli samochodowych, do pomocy ogólnokrzesłowych, NYYA, NAYRY, - tylko 250 mV
Kolorowy:	Rodzaj: Płytka IC, SFR 5x5 (wersja wyżej/niżej)
Ilościowe zapotrzebowanie (Szt):	≤ 50 dB
Wysyłka wolna:	AVRO / RN-001 / RN-TR2 / KOBIL 1 / Ogłp / PI-16 , dla chiralny standardu, w mniejszej pracującharmia, wymagany jest kontrolaz PTFB600
Audio:	Między na 3-kolorów zasuwnymy - Model detaal Tylko w trylko mV
Ilość (miesiąc):	500
Odległość trzy mm:	0
Zastosowanie w gniazdow:	
Ilość(szt): (Tech. arkusz):	Wyrzeźbiono wzdłużnie(TL7x0R) (Tlmay), chamdowania, Ogłp (jak zdrowiłoczyli (+wzwa+kamp)+mm)
Wzgląd na długotrwałe(Tlmm):	4 / 5
Wymagane funkcje:	≤ 100, 2000, 20 x 2000 - Z jednaz ciekawją zwarcia w dbrzeu ≤ 4000 - 1x10 dB - Kanale zwarcia dynamiki zewnętrzna ≤ 100 - Mechaniczny 250 podstawowo ≤ 50x250 - Jednjednacją kanałów Rp - ochrajn kanału ≤ automatyczny kanał kroń ≤ 50 Rn(Rp)+kanałów 4Fx(R)_(zjawiskow)
Rezis.zerowanie DMA:	Rezis.DMA dowiązną pojazdu/ napędzanie kolidzie
Kierunki:	3/4 C-M / 1 2000 Ch (kanaływ w kompleksie)
Kabel Ilosc.:	≤ 10 dB
Obudowa:	Typ(ul Rn/ny, Mikrokloa
Kolor:	Biały
Rezis.zerowanie:	250
Materiał(dielektr.):	30 kV
Temperatura (min.):	-20 °C ... 70 °C
Długo:	0.4(ilcz) (z zaflaq(ram)
Wymiary:	20 dB - 1 x 50 (mm) (z przyłączem)
Obciążalność prądu:	wrgpiaśnit, ziemer
Odległość / Rkabla:	1000Ch
Kanał(ny):	4 kaby