

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-speed-dome-dh-sd59225i-hc-2mpix-p-14606.html>



Kamera HD-CVI Speed Dome DH-SD59225I-HC 2MPix

Cena brutto	3 495,62 zł
Cena netto	2 841,97 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15874
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem HD-CVI (High Definition Composite Video Interface). Kamery z serii "Starlight" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.

Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Kamera spełnia klasę szczelności IP66.

Standard:	HD-CVI
Przetwornik:	1/2.8" STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Zasięg oświetlacza IR:	150 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	4.8 ... 120 mm
Kąt widzenia:	5.9° ... 7.4° (zależy od odległości) 5.7° ... 3.0° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 25
Zoom cyfrowy:	x 16
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM:	Tak
Automatyczny oświetlacz IR:	Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego
Zakres obrotu w poziomie:	360° ciągły
Zakres obrotu w pionie:	-15° ... 90°
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 300 °/s (poziom) , 0.1 °/s ... 200 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach:	400 °/s (poziom) , 300 °/s (pion)
Sterowanie:	Za pomocą interfejsu RS-485 Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora DAHUA, BCS, RAPID
Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (auto wykrywanie)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Wyjście wideo:	HD-CVI, 1 Vpp, 75 Ω
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny
Liczba presetów:	300
Ustawiane trasy ruchu:	8
Skanowanie w poziomie:	Tak
Parkowanie (Park action):	Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> 24 Kontrolowalne strefy prywatności
Menu ekranowe OSD:	Tak
Zasilanie:	24 V AC / 3000 mA (zasilacz w komplecie)
Obudowa:	Speed Dome, Metalowa / Plastikowa
Kolor:	Biały

Klasa szczelności:	IP66
Wandaloodporna:	-
Temperatura pracy :	-40 °C ... 70 °C
Waga:	4.32 kg (z uchwytem)
Wymiary:	297 x 475 x 186 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA