

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-speed-dome-dh-sd6c220i-hc-2mpix-p-14605.html>



Kamera HD-CVI Speed Dome DH-SD6C220I-HC 2MPix

Cena brutto	3 345,60 zł
Cena netto	2 720,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15873
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem HD-CVI (High Definition Composite Video Interface). Kamery z serii "Starlight" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.

Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Kamera spełnia klasę szczelności IP66.

Standard:	HD-CVI
Przetwornik:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Zasięg oświetlacza IR:	150 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	4.8 ... 120 mm
Kąt widzenia:	57° ... 7.4° (maszyna testowa) 57° ... 3.1° (maszyna testowa)
Zoom optyczny:	x 25
Zoom cyfrowy:	x 16
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM:	Tak
Automatyczny oświetlacz IR:	Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° ciągle
Zakres obrotu w pionie:	-15 ° ... 90 °
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 160 °/s (poziom) , 0.1 °/s ... 120 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach:	240 °/s (poziom) , 200 °/s (pion)
Sterowanie:	Za pomocą interfejsu RS-485 Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora DAHUA, BCS, RAPID
Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (auto wykrywanie)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 55 dB
Wyjście wideo:	HD-CVI, 1 Vpp 75 Ω
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny
Liczba presetów:	300
Ustawiane trasy ruchu:	8
Skanowanie w poziomie:	Tak
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami • Z4 Konfigurowalne strefy prywatności
Menu ekranowe OSD:	Tak
Wandaloodporna:	-
Klasa szczelności:	IP66
Zasilanie:	24 V AC / 3000 mA (zasilacz w komplecie)

Obudowa:
Kolor:
Temperatura pracy :
Waga:
Wymiary:
Obsługiwane języki:
Producent / Marka:
Gwarancja:

Speed Dome, Metalowa
Biały
-40 °C ... 60 °C
7,8 kg
260 x 435 x 205 mm
angielski, polski
DAHUA
3 lata