

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-tubowa-dh-hac-hfw1220sp-0600b-2mpix-p-13149.html>



Kamera HD-CVI tubowa DH-HAC-HFW1220SP-0600B 2Mpix

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 393,60 zł |
| Cena netto | 320,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 14169 |
| Producent | Dahua |

Opis produktu

| | |
|--------------------------------|--|
| Standard: | HD-CVI, HD-TVI, AHD, PAL |
| Przetwornik: | 1/2.9 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H, PAL |
| Współpraca z oświetlaczem IR: | ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni |
| Wyjście wideo: | HD-CVI / HD-TVI / AHD / PAL - 1 Vpp / 75 Ω |
| Obiektyw: | 6 mm |
| Kąt widzenia: | <ul style="list-style-type: none"> • 83 ° (dane producenta) • 81 ° (nasze testy) |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 65 dB |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna |
| Wybrane funkcje: | <ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Do zmiany standardu, w którym pracuje kamera, wymagany jest kontroler PFM820 |
| Menu ekranowe OSD: | , Menu OSD dostępne poprzez rejestrator |
| Zasilanie: | 12 V DC / 230 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 2.8 W |
| Obudowa: | Compact, Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.360 kg |



| | |
|--------------------|------------------|
| Wymiary: | 165 x 70 x 72 mm |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |