

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-tubowa-dh-hac-hfw1400r-z-ire6-2712-p-20763.html>



Kamera HD-CVI tubowa DH-HAC-HFW1400R-Z-IRE6-2712

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 607,62 zł |
| Cena netto | 494,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 22812 |
| Producent | Dahua |

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

| | |
|-------------------|---|
| Standard: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL |
| Przetwornik: | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 4 Mpx |
| Rozdzielczość: | <ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 2560 x 1440 - 4 Mpx , • HD-CVI : 1920 x 1080 - 1080p , • CVBS : 960 x 576 - 960H, PAL |
| Wyjście wideo: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω |
| Obiektyw: | 2.7 ... 12 mm - Motozoom |
| Kąt widzenia: | <ul style="list-style-type: none"> • 92 ° ... 29 ° (dane producenta) • 90 ° ... 29 ° (nasze testy) |

| | |
|--------------------------------|--|
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 65 dB |
| Zasięg oświetlacza IR: | 60 m |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna |
| Audio: | |
| Wybrane funkcje: | <ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom - Kamera nie posiada funkcji autofocus • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu |
| Menu ekranowe OSD: | |
| Zasilanie: | 12 V DC \pm 30 % / 950 mA |
| Pobór mocy: | \leq 11.5 W |
| Obudowa: | Compact, Aluminium |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.55 kg |
| Wymiary: | 210 x 90 x 90 mm |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |

